

Serie Genesis		
AN SA-2 Active Carbon Disk		Catalizzatore di assorbimento che neutralizza le interferenze EMI/RFI e controlla le vibrazioni parassite. Pulisce il segnale all'origine, eliminando il rumore di fondo e restituendo profondità alla scena sonora. Finitura in puro cotone cucito a mano.
		79,00
AN TU-2 Clamp Active Carbon Disk		Per Giradischi: Catalizzatore di assorbimento che neutralizza le interferenze EMI/RFI e controlla le vibrazioni parassite. Pulisce il segnale all'origine, eliminando il rumore di fondo e restituendo profondità alla scena sonora. Finitura in puro cotone cucito a mano.
		127,00
AN PAD 1 Active Carbon Pad		Active Carbon Pad 30x30 cm, Piattaforma di dissipazione molecolare attiva. Agisce come un piano di massa virtuale sotto l'elettronica, invece di riflettere le interferenze verso i circuiti, le cattura e le annulla completamente ottenendo l'effetto di rimuove le code sonore e le compressioni dinamiche, permettendo al segnale di fluire libero e puro. Finitura in puro cotone cucito a mano.
		380,00
AN PAD 2 Active Carbon Pad		Active Carbon Pad 30x40 cm, Piattaforma di dissipazione molecolare attiva. Agisce come un piano di massa virtuale sotto l'elettronica, invece di riflettere le interferenze verso i circuiti, le cattura e le annulla completamente ottenendo l'effetto di rimuove le code sonore e le compressioni dinamiche, permettendo al segnale di fluire libero e puro. Finitura in puro cotone cucito a mano.
		410,00
AN PAD 3 Active Carbon Pad		Active Carbon Pad 40x50 cm, Piattaforma di dissipazione molecolare attiva. Agisce come un piano di massa virtuale sotto l'elettronica, invece di riflettere le interferenze verso i circuiti, le cattura e le annulla completamente ottenendo l'effetto di rimuove le code sonore e le compressioni dinamiche, permettendo al segnale di fluire libero e puro. Finitura in puro cotone cucito a mano.
		539,00
Cavi di Cablaggio		
AN CB-1.2		Cavo di cablaggio C1 per elettroniche e diffusori. Conduttori con Trattamenti TR10, prezzo al cm
		0,40
AN CB-3.2		Cavo di cablaggio C5 per elettroniche e diffusori. Conduttori con Trattamenti TR10, prezzo al cm
		0,60
AN CB-5.2		Cavo di cablaggio C25 per elettroniche e diffusori. Conduttori con Trattamenti TR20, prezzo al cm
		1,40
AN CB-TERM		Vengono forniti solo spezzoni di cavo terminati ambo i lati su misura, costo terminazione
		22,00
Cavi di Connessione Heed Audio		
AN HE-01		Cavo di connessione tra Alimentazione Q-PSU e Heed Modular, con cavo fornito dal Cliente.
		167,00
AN HE-02		Cavo di connessione tra Alimentazione Q-PSU e Heed Modular, con cavo fornito dal Cliente; finitura Cotone.
		292,00

Cavi di Alimentazione per bassa tensione

AN BA-1.2			Cavo di Alimentazione con Trattamento TR10. Tipo di connessione: Ingresso e Uscita: Connettori in metallo nikelato da 5,5 mm; Max 30 V
AN BA-1.2 0.5M		Cavo di Alimentazione lunghezza 0,5 metro	99,00
AN BA-1.2 1.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1,0 metri	157,00
AN BA-1.2 1.5M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	181,00
AN BA-3.2			Cavo di Alimentazione con Trattamento TR10. Tipo di connessione: Ingresso e Uscita: Connettori in Ottone dorato da 5,5 mm; Max 30 V
AN BA-3.2 0.5M		Cavo di Alimentazione lunghezza 0,5 metro	218,00
AN BA-3.2 1.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1,0 metri	249,00
AN BA-3.2 1.5M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	281,00
AN BA-7.2			Cavo di Alimentazione Schermato con Trattamento TR10. Tipo di connessione: Ingresso e Uscita: Connettori Top in Ottone dorato da 5,5 mm; Max 30 V
AN BA-7.2 0.5M		Cavo di Alimentazione lunghezza 0,5 metro	375,00
AN BA-7.2 1.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1,0 metri	432,00
AN BA-7.2 1.5M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	490,00
AN BA-TOP		Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro	89,00

Sistemi di Trattamento per Alimentazione a bassa tensione

AN B-5.2			Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, soprattutto su alimentazioni switcing . Tipo di connessione: Ingresso: connettore femmina CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 50 cm. Uscita: connettore maschio CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 75 cm.
AN B-10.2			Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, soprattutto su alimentazioni switcing . Tipo di connessione: Ingresso: connettore femmina CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 50 cm. Uscita: connettore maschio CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 75 cm.
AN B-15.2			Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, soprattutto su alimentazioni switcing . Tipo di connessione: Ingresso: connettore femmina CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 40 cm. Uscita: connettore maschio CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 45 cm.

AN B-45.2 		Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, soprattutto su alimentazioni switcing . Tipo di connessione: Ingresso: connettore femmina CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 40 cm. Uscita: connettore maschio CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 45 cm. 988,00
AN B-65.2 		Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, soprattutto su alimentazioni switcing . Tipo di connessione: Ingresso: connettore femmina CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 40 cm. Uscita: connettore maschio CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 45 cm. in arrivo
Cavi di Alimentazione ad alta tensione Da Spina 10 A a IEC C7		
AN C7-1 		Cavo di Alimentazione con Trattamento TR5. Tipo di connessione: Ingresso: spina tipo C; Uscita: connettore IEC C7 da 10 A; Cavo di alimentazione totale di 1,5 mt. 139,00
AN C7-2 		Cavo di Alimentazione con Trattamento TR10. Tipo di connessione: Ingresso: spina tipo C; Uscita: connettore IEC C7 da 10 A; Cavo di alimentazione totale di 1,5 mt. 187,00
AN C7-3 		Cavo di Alimentazione con Trattamento TR15. Tipo di connessione: Ingresso: spina tipo C; Uscita: connettore IEC C7 da 10 A; Cavo di alimentazione totale di 1,5 mt. 220,00
Sistemi di Trattamento per Alimentazione ad alta tensione Da Spina 10 A a IEC C7		
AN A-5.2 		Cavo di Alimentazione con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR5. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: spina tipo C; Uscita: connettore IEC C7 da 10 A; Cavo di alimentazione totale di 2 mt. 286,00
AN A-6.2 		Cavo di Alimentazione con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: spina tipo C; Uscita: connettore IEC C7 da 10 A; Cavo di alimentazione totale di 2 mt. 423,00
AN A-7.2 		Cavo di Alimentazione con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR15. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: spina tipo C; Uscita: connettore IEC C7 da 10 A; Cavo di alimentazione totale di 2 mt. 530,00

Da Spina Schuko a IEC C13

AN A-9.2 		Cavo di alimentazione con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Spina Schuko e IEC 10 A (Opzionale spina schuko femmina tipo prolunga). Con Cavo di alimentazione P1 da 2 mt. 395,00
AN A-10.2 		Cavo di alimentazione con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Permette il miglioramento generale delle prestazioni di qualsiasi elettronica con tensione di 230 V. Spina Schuko e IEC Rodiate 16/10 A (Opzionale spina schuko femmina tipo prolunga). Con Cavo di alimentazione P1 con Trattamenti TR10 da 2 mt. 552,00
AN A-11.2 		Cavo di alimentazione speciale con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Permette il miglioramento generale delle prestazioni di qualsiasi elettronica con tensione di 230 V. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Spina Schuko e IEC Rodiate 16/10 A (Opzionale spina schuko femmina tipo prolunga). Con Cavo di alimentazione P15 con Trattamenti TR10 da 2 mt schermato. 870,00
AN A-18.2 TOP 		Cavo di alimentazione speciale con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo "Top", conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, completamente schermato con terra separata. Tipo di connessione: Ingresso connettore IEC Maschio C14 in Rame; Uscita con cavo P65 con Trattamenti TR10 con connettore IEC Top C13 da 10 A lunghezza 100 cm; Come A 28.2 ma con Cavo di alimentazione P-65 lato IEC, schermato. Finitura Top in puro cotone cucito a mano. in arrivo

Da Spina Maschio IEC a Femmina IEC

AN A-20.2 		Collegato ad un cavo di alimentazione è uno schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso connettore IEC Maschio C14 Rodiato. Uscita con cavo P1 con Trattamenti TR10 con connettore IEC C13 da 10 A lunghezza 100 cm. Senza cavo di alimentazione in dotazione. Cavo consigliato P10/P15 431,00
AN A-21.2 		Collegato ad un cavo di alimentazione è uno schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso connettore IEC Maschio C14 Rodiato. Uscita con cavo P15 con Trattamenti TR10 con connettore IEC C13 da 10 A lunghezza 100 cm. schermato. Senza cavo di alimentazione in dotazione. Cavo consigliato P15/P25 546,00

new AN A-26.2		Collegato ad un cavo di alimentazione è uno schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso connettore IEC Maschio C14 Rodiato. Uscita con cavo P35 con Trattamenti TR6 con connettore IEC C13 da 10 A lunghezza 100 cm schermato. Senza cavo di alimentazione in dotazione. Cavo consigliato P35 1.153,00
new AN A-27.2 TOP		Collegato ad un cavo di alimentazione è uno schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR15. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso connettore IEC Maschio C14 in Rame. Uscita con cavo P45 con Trattamenti TR15 con connettore IEC C13 da 10 A lunghezza 100 cm schermato. Senza cavo di alimentazione in dotazione. Cavo consigliato P45 1.615,00
new AN A-28.2 TOP		Collegato ad un cavo di alimentazione è uno schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo "Top", conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, completamente schermato con terra separata. Tipo di connessione: Ingresso connettore IEC Maschio C14 in Rame; Uscita con cavo P65 con Trattamenti TR10 con connettore IEC Top C13 da 10 A lunghezza 100 cm; Senza cavo di alimentazione in dotazione. Cavo consigliato P65. Finitura Top in puro cotone cucito a mano. in arrivo
Distributori di Alimentazione		
new AN A-30.3 MKII		Distributore di alimentazione speciale con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: Spina Schuko 16 A Rodiata; Uscita: Distributore di alimentazione a 3 prese multipasso cablaggio C10; Lunghezza cavo P1 con Trattamenti TR10 da 200 cm. 662,00
new AN A-30.5 MKII		Distributore di alimentazione speciale con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: Spina Schuko 16 A Rodiata; Uscita: Distributore di alimentazione a 5 prese multipasso cablaggio C10; Lunghezza cavo P1 con Trattamenti TR10 da 200 cm. 739,00
new AN A-31.3 MKII		Distributore di alimentazione speciale con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: Spina Schuko 16 A Rodiata. Uscita: Distributore di alimentazione a 3 prese multipasso Schermato. Lunghezza cavo P10 con Trattamenti TR10 da 200 cm 815,00

new AN A-31.5 MKII		Distributore di alimentazione speciale con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: Spina Schuko 16 A Rodiata. Uscita: Distributore di alimentazione a 5 prese multipasso cablaggio C10; Lunghezza cavo P10 con Trattamenti TR10 da 200 cm Schermato.	892,00
Presse da parete			
new AN WS		Presse da muro Speciale con attacco Schuko e contatti in Rame e Rodio, con Trattamenti TR2, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, finitura con placca in acciaio colore standard nero o bianco standard, optional verniciatura del colore richiesto solo da cartella RAL o effetto Corte con supplemento di spesa. Montaggio in scatole standard da muro.	416,00
AN SC	Supplemento di spesa verniciatura altro colore solo da cartella RAL		65,00
Sdoppiatore di segnali stereo RCA			
new AN I-5.2		Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità. Conduttori con Trattamenti TR6. trattamento delle micro-vibrazioni, i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.	292,00
new AN I-10.2		Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità. Conduttori con Trattamenti TR10. trattamento delle micro-vibrazioni, i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.	338,00
new AN I-15.2		Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità. Conduttori multi schermo con Trattamenti TR10. trattamento delle micro-vibrazioni, i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.	381,00
AN I-45.2			
Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità. Conduttori multi schermo con Trattamenti TR10. trattamento delle micro-vibrazioni, i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.			
in arrivo			
con Schermo linearizzatore			
new AN IB-5.2		Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità con Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.	397,00
new AN IB-10.2		Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità con Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.	473,00

AN IB-15.2 		Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori multi schermo con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA. 765,00
AN IB-45.2 		Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità con Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori multi schermo con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA. in arrivo

Cavi

Cavi di Alimentazione

AN P-1.2 		Cavo di Alimentazione costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Spina Schuko in ottone rodiata e connettore femmina IEC in Rame rodiato da 10 A
AN P-1.2 1.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro 197,00
AN P-1.2 1.5M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri 238,00
AN P-1.2 2.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri 279,00
AN P-1.2 3.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri 361,00
AN P-1.2 M		Cavo di Alimentazione costo al metro. 82,00
AN P-1.2 TERM		Terminazione compresa di spine 115,00
AN P-10.2 		Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, multi schermo. Spina Schuko in ottone rodiata e connettore femmina IEC in Rame rodiato da 10 A
AN P-10.2 1.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro 293,00
AN P-10.2 1.5M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri 367,00
AN P-10.2 2.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri 441,00
AN P-10.2 3.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri 589,00
AN P-10.2 M		Cavo di Alimentazione costo al metro. 148,00
AN P-10.2 TERM		Terminazione compresa di spine 145,00
AN P-15.2 		Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, Doppio schermo. Spina Schuko in ottone rodiata e connettore femmina IEC in Rame rodiato da 10 A
AN P-15.2 1.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro 369,00
AN P-15.2 1.5M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri 462,00
AN P-15.2 2.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri 555,00
AN P-15.2 3.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri 741,00
AN P-15.2 M		Cavo di Alimentazione costo al metro. 186,00
AN P-15.2 TERM		Terminazione compresa di spine 183,00
AN P-25.2 		Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, isolanti Naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise multi schermo. Spina Schuko in ottone rodiata e connettore femmina IEC in Rame rodiato da 10 A
AN P-25.2 1.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro 557,00

AN P-25.2 1.5M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	681,00
AN P-25.2 2.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	804,00
AN P-25.2 3.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	1.051,00
AN P-25.2 M	Cavo di Alimentazione costo al metro.	247,00
AN P-25.2 TERM	Terminazione compresa di spine	310,00

 AN P-35.2		Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, isolanti Naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise multi schermo. Spina Schuko in ottone rodiata e connettore femmina IEC in Rame rodiato da 10 A	
	AN P-35.2 1.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro	1.235,00
	AN P-35.2 1.5M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	1.535,00
	AN P-35.2 2.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	1.835,00
	AN P-35.2 3.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	2.435,00
	AN P-35.2 M	Cavo di Alimentazione costo al metro.	600,00
	AN P-35.2 TERM	Terminazione compresa di spine	635,00
	AN P-35.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro	265,00

new

AN P-45.2

Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, isolanti Naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise multi schermo. Spina Schuko in rame rodiata "SERIE Diamond" e connettore femmina IEC in Rame rodiato da 10 A

AN P-45.2 1.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro	1.825,00
AN P-45.2 1.5M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	2.170,00
AN P-45.2 2.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	2.510,00
AN P-45.2 3.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	3.195,00
AN P-45.2 M	Cavo di Alimentazione costo al metro.	685,00
AN P-45.2 TERM	Terminazione compresa di spine	1.140,00
AN P-45.2 TERM TOP	Terminazione compresa di spine Top	1.390,00
AN P-45.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro	265,00



AN P-65.2



Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR20, isolanti Naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise multi schermo. Spina Schuko e connettore femmina IEC speciali in rame argentato.

AN P-65.2 1.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro	3.435,00
AN P-65.2 1.5M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	3.980,00
AN P-65.2 2.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	4.520,00
AN P-65.2 3.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	5.605,00
AN P-65.2 M	Cavo di Alimentazione costo al metro.	1.085,00
AN P-65.2 TERM	Terminazione compresa di spine	2.350,00
AN P-65.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro	315,00

 AN P-75.2	Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR20, isolanti Naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise multi schermo. Spina Schuko e connettore femmina IEC speciali in argento. Finitura Top in puro cotone cucito a mano	
	AN P-75.2 1.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro6.420,00
	AN P-75.2 1.5M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri7.550,00
	AN P-75.2 2.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri8.680,00
	AN P-75.2 3.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri10.940,00
	AN P-75.2 M	Cavo di Alimentazione costo al metro.2.260,00
	AN P-75.2 TERM	Terminazione compresa di spine4.160,00

AN P-75.2 TERM TOP		Terminazione compresa di spine Top	4.760,00
new AN P-85.2		Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR40, isolanti Naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise multi schermo. Spina Schuko e connettore femmina IEC speciali in argento OCC. Finitura Top in puro cotone cucito a mano	
	AN P-85.2 1.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro	11.075,00
	AN P-85.2 1.5M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	12.880,00
	AN P-85.2 2.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	14.685,00
	AN P-85.2 3.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	18.295,00
	AN P-85.2 M	Cavo di Alimentazione costo al metro.	3.610,00
	AN P-85.2 TERM	Terminazione compresa di spine	7.465,00

Segnale Digitale USB

new AN U-5.2		Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR10, con schermo e trattamento passivo modello "F45" che permette di ridurre le perdite di dati e migliorare la qualità del segnale. Permette il miglioramento generale delle prestazioni di qualsiasi elettronica digitale come, modem, PC, DAC, Streamer, HHD esterni. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio anche per i nuovi schermi, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B. Lunghezza 150 cm.		320,00
		Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR10, con schermo e trattamento passivo modello "F60" che permette di ridurre le perdite di dati e migliorare la qualità del segnale. Permette il miglioramento generale delle prestazioni di qualsiasi elettronica digitale come, modem, PC, DAC, Streamer, HHD esterni. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio anche per i nuovi schermi, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B. Lunghezza 150 cm.		400,00
		Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR10, conduttori, con schermo e trattamento passivo modello 2 "T65" che permette di ridurre le perdite di dati e migliorare la qualità del segnale. Permette il miglioramento generale delle prestazioni di qualsiasi elettronica digitale come, modem, PC, DAC, Streamer, HHD esterni. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio anche per i nuovi schermi, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Contenitore in alluminio. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B. Lunghezza 150 cm. (disponibile con cavi di lunghezze diverse a richiesta)		in arrivo
		Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR20, conduttori, con schermo e trattamento passivo modello 2 "T65" che permette di ridurre le perdite di dati e migliorare la qualità del segnale. Permette il miglioramento generale delle prestazioni di qualsiasi elettronica digitale come, modem, PC, DAC, Streamer, HHD esterni. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio anche per i nuovi schermi, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Contenitore in alluminio. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B. Lunghezza 150 cm. (disponibile con cavi di lunghezze diverse a richiesta)		in arrivo
		Differenza per modello 5.2 e 6.2 finiture USB 3.0 o 3.0 Mini da A a B o cavo USB 3.1 tipo da C a C. Lunghezza 150 cm		52,00

AN UAB-10.2 		Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR10 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B.	
			AN UAB-10.2 1.0M
			AN UAB-10.2 1.5M
			AN UAB-10.2 2.0M
			AN UAB-10.2 3.0M
AN UAB-20.2 		Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR20 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B.	
			AN UAB-20.2 1.0M
			AN UAB-20.2 1.5M
			AN UAB-20.2 2.0M
			AN UAB-20.2 3.0M
AN UAB-30.2 		Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR30 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B.	
			AN UAB-30.2 1.0M
			AN UAB-30.2 1.5M
			AN UAB-30.2 2.0M
			AN UAB-30.2 3.0M
AN UAB-40.2 		Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR40 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B, finitura TOP in cotone cucito a mano.	
			AN UAB-40.2 1.0M
			AN UAB-40.2 1.5M
			AN UAB-40.2 2.0M
			AN UAB-40.2 3.0M
AN UCC-10.2 		Cavo USB 3.1 con Trattamenti TR10 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello C e di uscita modello C.	
			AN UCC-10.2 1.0M
			AN UCC-10.2 1.5M
			AN UCC-10.2 2.0M
			AN UCC-10.2 3.0M
AN UCC-20.2 		Cavo USB 3.1 con Trattamenti TR20 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello C e di uscita modello C.	
			AN UCC-20.2 1.0M
			AN UCC-20.2 1.5M
			AN UCC-20.2 2.0M
			AN UCC-20.2 3.0M

new AN UCC-30.2		Cavo USB 3.1 con Trattamenti TR30 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello C e di uscita modello C.	
AN UCC-30.2 1.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 1 metro	429,00
AN UCC-30.2 1.5M		Cavo USB 3.1 lunghezza 1,5 metro	503,00
AN UCC-30.2 2.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 2 metro	604,00
AN UCC-30.2 3.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 3 metro	798,00
new AN UCC-40.2		Cavo USB 3.1 con Trattamenti TR40 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello C e di uscita modello C, finitura Top in puro cotone cucito a mano .	
AN UCC-40.2 1.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 1 metro	718,00
AN UCC-40.2 1.5M		Cavo USB 3.1 lunghezza 1,5 metro	878,00
AN UCC-40.2 2.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 2 metro	1.066,00
AN UCC-40.2 3.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 3 metro	1.433,00
Segnale Digitale HDMI			
new AN HD-10.2		Cavo HDMI 8K con larghezza di banda è fino a 48 Gbps, Deep Color fino a 48 bit di profondità, 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz con DSC - Compatibile 4K - UHD II - Dynamic HDR 10 + - Arc - Frequenza di aggiornamento variabile VRR. Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni, con conduttori in Rame OFC.	
AN HD-10.2 0.5M		Cavo HDMI 8K lunghezza 0,5 metro	258,00
AN HD-10.2 1.0M		Cavo HDMI 8K lunghezza 1 metro	290,00
AN HD-10.2 1.5M		Cavo HDMI 8K lunghezza 1,5 metro	339,00
AN HD-10.2 2.0M		Cavo HDMI 8K lunghezza 2 metro	362,00
AN HD-10.2 3.0M		Cavo HDMI 8K lunghezza 3 metro	433,00
new AN HD-20.2		Cavo HDMI 8K con larghezza di banda è fino a 48 Gbps, Deep Color fino a 48 bit di profondità, 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz con DSC - Compatibile 4K - UHD II - Dynamic HDR 10 + - Arc - Frequenza di aggiornamento variabile VRR. Trattamenti TR20. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni, con conduttori in Rame OFC. Connettore dorato.	
AN HD-20.2 0.5M		Cavo HDMI 8K lunghezza 0,5 metro	300,00
AN HD-20.2 1.0M		Cavo HDMI 8K lunghezza 1 metro	353,00
AN HD-20.2 1.5M		Cavo HDMI 8K lunghezza 1,5 metro	405,00
AN HD-20.2 2.0M		Cavo HDMI 8K lunghezza 2 metro	467,00
AN HD-20.2 3.0M		Cavo HDMI 8K lunghezza 3 metro	581,00
new AN HD-30.2		Cavo HDMI 8K con larghezza di banda è fino a 48 Gbps, Deep Color fino a 48 bit di profondità, 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz con DSC - Compatibile 4K - UHD II - Dynamic HDR 10 + - Arc - Frequenza di aggiornamento variabile VRR. Trattamenti TR30. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni, con conduttori in Rame OFC. Connettore dorato.	
AN HD-30.2 0.5M		Cavo HDMI 8K lunghezza 0,5 metro	473,00
AN HD-30.2 1.0M		Cavo HDMI 8K lunghezza 1 metro	577,00
AN HD-30.2 1.5M		Cavo HDMI 8K lunghezza 1,5 metro	682,00
AN HD-30.2 2.0M		Cavo HDMI 8K lunghezza 2 metro	800,00
AN HD-30.2 3.0M		Cavo HDMI 8K lunghezza 3 metro	1.025,00

 AN HD-40.2		Cavo HDMI 8K con larghezza di banda è fino a 48 Gbps, Deep Color fino a 48 bit di profondità, 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz con DSC - Compatibile 4K - UHD II - Dynamic HDR 10 + - Arc - Frequenza di aggiornamento variabile VRR. Trattamenti TR40. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni, con conduttori in Rame OFC. Connettore dorato. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.
AN HD-40.2 0.5M	Cavo HDMI 8K lunghezza 0,5 metro	809,00
AN HD-40.2 1.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 1 metro	1.047,00
AN HD-40.2 1.5M	Cavo HDMI 8K lunghezza 1,5 metro	1.286,00
AN HD-40.2 2.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 2 metro	1.539,00
AN HD-40.2 3.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 3 metro	2.035,00

Tutti i cavi HDMI sono disponibili a richiesta di lunghezze diverse

Ethernet CAT 8 Spina RJ45		
 AN ET-1.2		Cavo di rete CAT 8.1 Classe 1, fino a 40 GB/s di trasferimento dati, Banda fino a 2000 Mhz, doppia schermatura, costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10 e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in metallo e contatti dorati.
AN ET-1.2 0.5M	Cavo di rete 0.5 mt.	215,00
AN ET-1.2 1.0M	Cavo di rete 1 mt.	249,00
AN ET-1.2 2.0M	Cavo di rete 2 mt.	315,00
AN ET-1.2 3.0M	Cavo di rete 3 mt.	381,00
AN ET-1.2 5.0M	Cavo di rete 5 mt.	513,00
Lunghezze maggiori ET-1		Cavo di rete su misura solo per lunghezze oltre 5 mt. CAT 8 40 GB/s costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR5 e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in metallo e contatti dorati.
AN ET-1.2 M	Cavo di rete al mt.	80,00
AN ET-1.2 TERM	Terminazione	145,00
 AN ET-2.2		Cavo di rete CAT 8.1 Classe 1, fino a 40 GB/s di trasferimento dati, Banda fino a 2000 Mhz, doppia schermatura, costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20 e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in metallo e contatti dorati.
AN ET-2.2 0.5M	Cavo di rete 0.5 mt.	259,00
AN ET-2.2 1.0M	Cavo di rete 1 mt.	313,00
AN ET-2.2 2.0M	Cavo di rete 2 mt.	421,00
AN ET-2.2 3.0M	Cavo di rete 3 mt.	528,00
AN ET-2.2 5.0M	Cavo di rete 5 mt.	743,00
Lunghezze maggiori ET-2		Cavo di rete su misura per lunghezze oltre 5 mt. CAT 8 40 GB/s costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10 e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in metallo e contatti dorati.
AN ET-2.2 M	Cavo di rete al mt.	114,00
AN ET-2.2 TERM	Terminazione	150,00
 AN ET-3.2		Cavo di rete CAT 8.1 Classe 1, fino a 40 GB/s di trasferimento dati, Banda fino a 2000 Mhz, doppia schermatura, costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR30 e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in metallo e contatti dorati.
AN ET-3.2 0.5M	Cavo di rete 0,5 mt.	372,00
AN ET-3.2 1.0M	Cavo di rete 1 mt.	451,00
AN ET-3.2 2.0M	Cavo di rete 2 mt.	610,00
AN ET-3.2 3.0M	Cavo di rete 3 mt.	769,00

AN ET-3.2 5.0M	Cavo di rete 5 mt.	1.090,00
Lunghezze maggiori ET-3	Cavo di rete su misura per lunghezze oltre 5 mt. CAT 8 40 GB/s costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR15 e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in metallo e contatti dorati.	
AN ET-3.2 M	Cavo di rete al mt.	150,00
AN ET-3.2 TERM	Terminazione	150,00

 AN ET-4.2		Cavo di rete CAT 8.1 Classe 1, fino a 40 GB/s di trasferimento dati, Banda fino a 2000 Mhz, doppia schermatura, costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR40 e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in metallo e contatti dorati. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.	
		Cavo di rete 0,5 mt.	830,00
		Cavo di rete 1 mt.	1.103,00
		Cavo di rete 2 mt.	1.651,00
		Cavo di rete 3 mt.	2.200,00

Cavi Digitali SPDF

 AN DI-0.1		Cavo digitale SPDF costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori Ottone dorato.	
		Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	99,00
		Cavo digitale lunghezza 1 mt.	120,00
		Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	141,00
		Cavo digitale lunghezza al mt.	42,00
		Terminazione Cavo digitale	78,00

 AN DI-1.2		Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato.	
		Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	153,00
		Cavo digitale lunghezza 1 mt.	180,00
		Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	208,00
		Cavo digitale lunghezza al mt.	55,00
		Terminazione Cavo digitale	125,00

 AN DI-3.2		Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato.	
		Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	195,00
		Cavo digitale lunghezza 1 mt.	251,00
		Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	308,00
		Cavo digitale lunghezza al mt.	113,00
		Terminazione Cavo digitale	138,00

 AN DI-5.2		Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame Argento.	
		Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	523,00
		Cavo digitale lunghezza 1 mt.	610,00
		Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	698,00

AN DI-5.2 M	Cavo digitale lunghezza al mt.	175,00
AN DI-5.2 TERM	Terminazione Cavo digitale	435,00
AN DI-7.2  	Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame Argento.	
	AN DI-7.2 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. 850,00
	AN DI-7.2 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt. 965,00
	AN DI-7.2 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. 1.080,00
	AN DI-7.2 M	Cavo digitale lunghezza al mt. 230,00
	AN DI-7.2 TERM	Terminazione Cavo digitale 735,00
	AN DI-7.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro 285,00
AN DI-9.2  	Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Argento.	
	AN DI-9.2 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. 1.280,00
	AN DI-9.2 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt. 1.520,00
	AN DI-9.2 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. 1.760,00
	AN DI-9.2 M	Cavo digitale lunghezza al mt. 480,00
	AN DI-9.2 TERM	Terminazione Cavo digitale 1.040,00
	AN DI-9.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro 285,00
AN DI-10.2 	Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Argento. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.	
	AN DI-10.2 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. 2.440,00
	AN DI-10.2 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt. 2.840,00
	AN DI-10.2 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. 3.240,00
	AN DI-10.2 M	Cavo digitale lunghezza al mt. 800,00
	AN DI-10.2 TERM	Terminazione Cavo digitale 2.040,00
AN DI-REF.2  	Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Argento. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.	
	AN DI-REF.2 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. 3.165,00
	AN DI-REF.2 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt. 3.755,00
	AN DI-REF.2 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. 4.345,00
	AN DI-REF.2 M	Cavo digitale lunghezza al mt. 1.180,00
	AN DI-REF.2 TERM	Terminazione Cavo digitale 2.575,00

Cavi Digitali AES/EBU

AN DI-0.1X 		Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR.	
			AN DI-0.1X 0.5M
			Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. 130,00
			AN DI-0.1X 1.0M
			Cavo digitale lunghezza 1 mt. 173,00
			AN DI-0.1X 1.5M
AN DI-1.2X 		Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR di buona qualità.	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. 273,00
			AN DI-0.1X M
			Cavo digitale lunghezza al mt. 86,00
			AN DI-0.1X TERM
			Terminazione Cavo digitale AES/EBU 87,00
AN DI-3.2X 		Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR di ottima qualità.	AN DI-1.2X 0.5M
			Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. 192,00
			AN DI-1.2X 1.0M
			Cavo digitale lunghezza 1 mt. 253,00
			AN DI-1.2X 1.5M
			Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. 315,00
AN DI-5.2X 		Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame Argento.	AN DI-1.2X M
			Cavo digitale lunghezza al mt. 123,00
			AN DI-1.2X TERM
			Terminazione Cavo digitale AES/EBU 130,00
AN DI-7.2X 		Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR Reference.	AN DI-3.2X 0.5M
			Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. 253,00
			AN DI-3.2X 1.0M
			Cavo digitale lunghezza 1 mt. 354,00
			AN DI-3.2X 1.5M
			Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. 455,00
			AN DI-3.2X M
			Cavo digitale lunghezza al mt. 202,00
			AN DI-3.2X TERM
			Terminazione Cavo digitale AES/EBU 152,00
			AN DI-5.2X 0.5M
			Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. 780,00
			AN DI-5.2X 1.0M
			Cavo digitale lunghezza 1 mt. 910,00
			AN DI-5.2X 1.5M
			Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. 1.040,00
			AN DI-5.2X M
			Cavo digitale lunghezza al mt. 260,00
			AN DI-5.2X TERM
			Terminazione Cavo digitale AES/EBU 650,00
			AN DI-7.2X 0.5M
			Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. 1.400,00
			AN DI-7.2X 1.0M
			Cavo digitale lunghezza 1 mt. 1.555,00
			AN DI-7.2X 1.5M
			Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. 1.710,00
			AN DI-7.2X M
			Cavo digitale lunghezza al mt. 310,00
			AN DI-7.2X TERM
			Terminazione Cavo digitale AES/EBU 1.245,00

AN DI-7.2X TOP		Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro	285,00	
 AN DI-9.2X		Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR Reference.		
		AN DI-9.2X 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	1.870,00
		AN DI-9.2X 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt.	2.200,00
		AN DI-9.2X 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	2.535,00
		AN DI-9.2X M	Cavo digitale lunghezza al mt.	665,00
		AN DI-9.2X TERM	Terminazione Cavo digitale AES/EBU	1.535,00
AN DI-9.2X TOP		Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro	285,00	
 AN DI-10.2X		Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR Reference. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.		
		AN DI-10.2X 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	2.905,00
		AN DI-10.2X 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt.	3.375,00
		AN DI-10.2X 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	3.845,00
		AN DI-10.2X M	Cavo digitale lunghezza al mt.	940,00
		AN DI-10.2X TERM	Terminazione Cavo digitale AES/EBU	2.435,00
 AN DI-REF.2X		Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR Reference. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.		
		AN DI-REF.2X 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	3.215,00
		AN DI-REF.2X 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt.	3.995,00
		AN DI-REF.2X 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	4.775,00
		AN DI-REF.2X M	Cavo digitale lunghezza al mt.	1.560,00
		AN DI-REF.2X TERM	Terminazione Cavo digitale AES/EBU	2.435,00
Cavi di Segnale RCA				
 AN IN-0.1		Cavi di segnale RCA costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in Ottone dorato.		
		AN IN-0.1 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt.	142,00
		AN IN-0.1 1.0M	Cavi di segnale 1 mt.	172,00
		AN IN-0.1 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	202,00
		AN IN-0.1 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo	60,00
		AN IN-0.1 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA	112,00
 AN IN-1.2		Cavi di segnale RCA costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato.		
		AN IN-1.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt.	280,00
		AN IN-1.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt.	343,00

AN IN-1.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	406,00
AN IN-1.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo	126,00
AN IN-1.2 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA	217,00
AN IN-1.2 SC	schermatura al mt.	54,00
AN IN-3.2  	Cavi di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato.	
	AN IN-3.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt. 355,00
	AN IN-3.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt. 465,00
	AN IN-3.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt. 575,00
	AN IN-3.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo. 220,00
	AN IN-3.2 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA 245,00
AN IN-4.2  	Cavi di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato.	
	AN IN-4.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt. 554,00
	AN IN-4.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt. 707,00
	AN IN-4.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt. 861,00
	AN IN-4.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo. 307,00
	AN IN-4.2 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA 400,00
AN IN-5.2  	Cavi di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame Argento.	
	AN IN-5.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt. 1.080,00
	AN IN-5.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt. 1.270,00
	AN IN-5.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt. 1.455,00
	AN IN-5.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo. 378,00
	AN IN-5.2 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA 888,00
AN IN-7.2  	Cavi di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato.	
	AN IN-7.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt. 1.890,00
	AN IN-7.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt. 2.320,00
	AN IN-7.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt. 2.755,00
	AN IN-7.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo. 865,00
	AN IN-7.2 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA 1.455,00
	AN IN-7.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro stereo 570,00

AN IN-9.2



Cavi di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Argento.

AN IN-9.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt.	2.690,00
AN IN-9.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt.	3.350,00
AN IN-9.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	4.010,00
AN IN-9.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	1.320,00
AN IN-9.2 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA	2.030,00
AN IN-9.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro stereo	570,00

AN IN-10.2



Cavi di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Argento. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.

AN IN-10.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt.	5.060,00
AN IN-10.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt.	6.075,00
AN IN-10.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	7.090,00
AN IN-10.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	2.030,00
AN IN-10.2 TERM	Terminazione Top per cavi di segnale RCA	4.045,00

AN IN-REF.2



Cavo di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR40, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Argento. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.

AN IN-REF.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt.	6.260,00
AN IN-REF.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt.	7.645,00
AN IN-REF.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	9.035,00
AN IN-REF.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	2.775,00
AN IN-REF.2 TERM	Terminazione Top per cavi di segnale RCA	4.870,00

Cavi di Segnale XLR

AN IN-0.1X



Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR.

AN IN-0.1X 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt.	169,00
AN IN-0.1X 1.0M	Cavi di segnale 1 mt.	223,00
AN IN-0.1X 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	277,00
AN IN-0.1X M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	108,00
AN IN-0.1X TERM	Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati	115,00

AN IN-1.2X



Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR.

AN IN-1.2X 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt.	241,00
AN IN-1.2X 1.0M	Cavi di segnale 1 mt.	321,00
AN IN-1.2X 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	401,00

AN IN-1.2X M		Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	160,00
AN IN-1.2X TERM		Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati	161,00
AN IN-3.2X			Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR di qualità.
AN IN-3.2X 0.5M		Cavi di segnale 0,5 mt.	332,00
AN IN-3.2X 1.0M		Cavi di segnale 1 mt.	472,00
AN IN-3.2X 1.5M		Cavi di segnale 1,5 mt.	613,00
AN IN-3.2X M		Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	281,00
AN IN-3.2X TERM		Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati	191,00
AN IN-5.2X			Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR di qualità.
AN IN-5.2X 0.5M		Cavi di segnale 0,5 mt.	942,00
AN IN-5.2X 1.0M		Cavi di segnale 1 mt.	1.150,00
AN IN-5.2X 1.5M		Cavi di segnale 1,5 mt.	1.359,00
AN IN-5.2X M		Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	417,00
AN IN-5.2X TERM		Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati	733,00
AN IN-7.2X			Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR Reference.
AN IN-7.2X 0.5M		Cavi di segnale 0,5 mt.	1.670,00
AN IN-7.2X 1.0M		Cavi di segnale 1 mt.	2.095,00
AN IN-7.2X 1.5M		Cavi di segnale 1,5 mt.	2.535,00
AN IN-7.2X M		Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	865,00
AN IN-7.2X TERM		Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati	1.235,00
AN IN-7.2X TOP		Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro stereo	570,00
AN IN-9.2X			Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR Reference.
AN IN-9.2X 0.5M		Cavi di segnale 0,5 mt.	2.810,00
AN IN-9.2X 1.0M		Cavi di segnale 1 mt.	3.525,00
AN IN-9.2X 1.5M		Cavi di segnale 1,5 mt.	4.240,00
AN IN-9.2X M		Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	1.430,00
AN IN-9.2X TERM		Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati	2.095,00
AN IN-9.2X TOP		Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro stereo	570,00
AN IN-10.2X			Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR Reference. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.
AN IN-10.2X 0.5M		Cavi di segnale 0,5 mt.	4.640,00
AN IN-10.2X 1.0M		Cavi di segnale 1 mt.	5.900,00

AN IN-10.2X 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	7.165,00
AN IN-10.2X M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	2.525,00
AN IN-10.2X TERM	Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati	3.375,00

 AN IN-REF.2X		Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR40, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR Reference. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.
AN IN-REF.2X 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt.	5.815,00
AN IN-REF.2X 1.0M	Cavi di segnale 1 mt.	7.540,00
AN IN-REF.2X 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	9.270,00
AN IN-REF.2X M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	3.455,00
AN IN-REF.2X TERM	Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati	4.085,00

Cavi di Segnale Jack 3,5 mm a 2 RCA

 AN JN-1.1		Cavo di segnale stereo Jack-RCA costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato e Jack in rame placcato argento.
AN JN-1.1 0.5M	Cavo di segnale stereo 0,5 mt.	283,00
AN JN-1.1 1.0M	Cavo di segnale stereo 1 mt.	331,00
AN JN-1.1 1.5M	Cavo di segnale stereo 1,5 mt.	380,00
AN JN-1.1 M	Cavo di segnale stereo in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo	97,00
AN JN-1.1 TERM	Terminazione per Cavo di segnale stereo Jack-RCA	234,00

 AN JN-5.1		Cavo di segnale stereo Jack-RCA costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato e Jack in rame placcato argento.
AN JN-5.1 0.5M	Cavo di segnale stereo 0,5 mt.	447,00
AN JN-5.1 1.0M	Cavo di segnale stereo 1 mt.	531,00
AN JN-5.1 1.5M	Cavo di segnale stereo 1,5 mt.	616,00
AN JN-5.1 M	Cavo di segnale stereo in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo	169,00
AN JN-5.1 TERM	Terminazione per Cavo di segnale stereo Jack-RCA	362,00

Cavi Cuffie

su richiesta

Cavi Diffusori

 AN SP-0.1		Cavi di Potenza costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.
AN SP-0.1 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	311,00
AN SP-0.1 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	353,00
AN SP-0.1 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	396,00
AN SP-0.1 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	438,00
AN SP-0.1 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	481,00
AN SP-0.1 M	Cavi di potenza al metro stereo	85,00

AN SP-0.1 TERM		Terminazione Banane o forcelle	183,00
AN SP-1.2  	Cavi di Potenza costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.		
	AN SP-1.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	668,00
	AN SP-1.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	735,00
	AN SP-1.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	802,00
	AN SP-1.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	869,00
	AN SP-1.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	936,00
	AN SP-1.2 M	Cavi di potenza al metro stereo	134,00
	AN SP-1.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	467,00
AN SP-3.2  	Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.		
	AN SP-3.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	1.150,00
	AN SP-3.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	1.288,00
	AN SP-3.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	1.426,00
	AN SP-3.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	1.564,00
	AN SP-3.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	1.702,00
	AN SP-3.2 M	Cavi di potenza al metro stereo	276,00
	AN SP-3.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	736,00
AN SP-4.2  	Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR20, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.		
	AN SP-4.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	1.851,00
	AN SP-4.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	2.060,00
	AN SP-4.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	2.270,00
	AN SP-4.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	2.479,00
	AN SP-4.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	2.689,00
	AN SP-4.2 M	Cavi di potenza al metro stereo	419,00
	AN SP-4.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	1.222,00
AN SP-5.2  	Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.		
	AN SP-5.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	2.888,00
	AN SP-5.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	3.220,00
	AN SP-5.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	3.556,00
	AN SP-5.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	3.890,00
	AN SP-5.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	4.224,00
	AN SP-5.2 M	Cavi di potenza al metro stereo	668,00
	AN SP-5.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	1.886,00

AN SP-7.2		Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.
AN SP-7.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	4.265,00
AN SP-7.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	4.860,00
AN SP-7.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	5.455,00
AN SP-7.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	6.050,00
AN SP-7.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	6.645,00
AN SP-7.2 M	Cavi di potenza al metro stereo. Con AntiNoise Clear system.	1.190,00
AN SP-7.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	2.480,00
AN SP-7.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro stereo	570,00
AN SP-9.2		Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR20, isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.
AN SP-9.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	8.950,00
AN SP-9.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	10.315,00
AN SP-9.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	11.680,00
AN SP-9.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	13.045,00
AN SP-9.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	14.410,00
AN SP-9.2 M	Cavi di potenza al metro stereo. Con AntiNoise Clear system.	2.730,00
AN SP-9.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	4.855,00
AN SP-9.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro stereo	570,00
AN SP-10.2		Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR20, isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle o Banane. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.
AN SP-10.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	13.505,00
AN SP-10.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	15.735,00
AN SP-10.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	17.970,00
AN SP-10.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	20.200,00
AN SP-10.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	22.435,00
AN SP-10.2 M	Cavi di potenza al metro stereo. Con AntiNoise Clear system.	4.465,00
AN SP-10.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	6.805,00
AN SP-REF.2		Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR40, isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.
AN SP-REF.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	20.250,00
AN SP-REF.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	23.390,00
AN SP-REF.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	26.535,00
AN SP-REF.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	29.675,00



AN SP-REF.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	32.820,00
AN SP-REF.2 M	Cavi di potenza al metro stereo. Con AntiNoise Clear system.	6.285,00
AN SP-REF.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	10.820,00

Ponticelli per Bi-Wiring

AN SP-0.1 BW	Kit Ponticelli SP-1 lunghezza cm. 15	141,00
AN SP-3.2 BW	Kit Ponticelli SP-3 lunghezza cm. 15	514,00
AN SP-5.2 BW	Kit Ponticelli SP-5 lunghezza cm. 15	592,00
AN SP-7.2 BW	Kit Ponticelli SP-7 lunghezza cm. 15	740,00
AN SP-10.2 BW	Kit Ponticelli SP-10 lunghezza cm. 15	1.130,00
AN SP-REF.2 BW	Kit Ponticelli SP-REF lunghezza cm. 15	2.955,00