



pubblico IVA incl.

SINTONIZZATORI ANALOGICI TRIODE SERIES

MD 109T Signature	Un sintonizzatore destinato ad essere sempre al passo con i tempi, funziona da preamplificatore con ingressi di linea, permette di ricevere le radio da satellite, internet o FM terrestri, con una circuitazione ibrida senza compromessi interamente analogica con stadio di amplificazione d'uscita a valvole in pura classe "A", e stadio RF separato. Strumenti per l'intensità del segnale, e la centratura della frequenza. Tre tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a bassissimo rumore con 2 trasformatori toroidali, ingresso a 8 stadi. Ingressi per 2 antenne analogiche, uscite bilanciate, composita, con telecomando. Pannello frontale Nero 48 cm. Opzioni: DAC		15.000,00
MD 108T Signature	Circuitazione ibrida senza compromessi interamente analogica con stadio di amplificazione d'uscita a valvole in pura classe "A", e stadio RF separato. Valvola tipo "occhio magico" per la centratura della frequenza, strumenti per l'intensità del segnale, e per la fase segnale. Tre tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a bassissimo rumore con 2 trasformatori toroidali, ingresso a 6 stadi. Ingressi per 2 antenne analogiche, uscite bilanciate e composita, con telecomando. Pannello frontale Nero da 48 cm. Opzioni: DAC		12.220,00
MD 109T	Un sintonizzatore destinato ad essere sempre al passo con i tempi, funziona da preamplificatore con ingressi di linea, permette di ricevere le radio da satellite, internet o FM terrestri, con una circuitazione ibrida senza compromessi interamente analogica con stadio di amplificazione d'uscita a valvole in pura classe "A", e stadio RF separato. Strumenti per l'intensità del segnale, e la centratura della frequenza. Tre tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a bassissimo rumore con 2 trasformatori toroidali, ingresso a 8 stadi. Ingressi per 2 antenne analogiche, uscite bilanciate, composita, con telecomando. Pannello frontale Nero 48 cm. Opzioni: DAC		13.050,00
MD 108T	Circuitazione ibrida senza compromessi interamente analogica con stadio di amplificazione d'uscita a valvole in pura classe "A", e stadio RF separato. Valvola tipo "occhio magico" per la centratura della frequenza, strumenti per l'intensità del segnale, e per la fase segnale. Tre tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a bassissimo rumore con 2 trasformatori toroidali, ingresso a 6 stadi. Ingressi per 2 antenne analogiche, uscite bilanciate e composita, con telecomando. Pannello frontale Nero da 48 cm. Opzioni: DAC		11.110,00
MD 107T	Circuitazione ibrida senza compromessi interamente analogica con stadio di preamplificazione a Valvole in pura classe "A", e stadio RF 5 stadi separato. Valvola tipo "occhio magico" per la centratura della frequenza, strumenti per l'intensità del segnale, e per la fase segnale. Utilizzo di valvole MD Reference 6922, selezionate e accoppiate sullo stadio di amplificazione, circuito di grande spessore 2,4 mm per minimizzare le vibrazioni, Cablaggio con cavo Kimber Hyper-Pure Copper Wiring speciale in rame puro, Trasformatore toroidale schermato. Due tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a bassissimo rumore, ingresso a 5 stadi con componenti Burr Brown. Ingresso per 1 antenna analogica, uscite bilanciate e composita. Pannello frontale Nero da 48 cm. Opzioni: DAC, Telecomando.		5.840,00
MD 105T	Con circuito RF separato a 5 stadi, circuitazione senza compromessi interamente analogica e bilanciata. Utilizzo di valvole MD Reference 6922, selezionate e accoppiate sullo stadio di amplificazione, con anelli per migliorare il raffreddamento eliminare la microfonicità e allungare la vita delle valvole. Circuito di grande spessore 2,4 mm per minimizzare le vibrazioni, Cablaggio con cavo Kimber in speciale in rame puro, condensatori in polipropilene su segnale e bypass e trasformatore toroidale. Strumenti per la centratura della frequenza, intensità del segnale e fase segnale. Due tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a basso rumore, trasformatore toroidale. Filtri fatti a mano per avere il minimo della distorsione. Ingressi antenna, uscite bilanciate e sbilanciate. Pannello frontale Nero da 45 cm. Opzioni: DAC, Telecomando.		4.840,00
MD 90T SE	Circuito RF separato a 4 stadi, circuitazione senza compromessi interamente analogica. Utilizzo di valvole 6922 militari selezionate e accoppiate sullo stadio di amplificazione, circuito di grande spessore 2,4 mm per minimizzare le vibrazioni, condensatori in polipropilene Solen sul by-pass e trasformatore toroidale. Cablaggio con cavo speciale Kimber in rame puro. Strumenti per la centratura della frequenza, intensità o fase segnale. Due tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a basso rumore, uscite bilanciate. Pannello frontale nero da 43 cm. Opzioni: Telecomando.		3.150,00
MD 90T	Con circuito RF separato a 3 stadi, circuitazione interamente analogica, a componenti discreti dell'ultima generazione. Utilizzo di valvole 6922 militari sullo stadio di amplificazione, circuito di grande spessore 2,4 mm per minimizzare le vibrazioni, condensatori in polipropilene e trasformatore toroidale. Strumenti per la centratura della frequenza, intensità del segnale ricevuto e fase segnale. Due tipi di settaggio per la larghezza di banda, mute, e stereo/mono. Pannello frontale Nero da 43 cm. Opzioni: Telecomando.		2.535,00





SINTONIZZATORI A STATO SOLIDO

MD 105	Dall'esperienza dell' MD108, con circuito RF a 5 stadi separato, circuitazione senza compromessi interamente analogica. Strumenti per la centratura della frequenza, intensità del segnale e fase segnale. Due tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a basso rumore, trasformatore toroidale. Due ingressi antenne, uscite bilanciate e sbilanciate. Pannello frontale Nero Opzioni: Telecomando.		3.830,00
MD 90 SE	Di derivazione dalla nuova serie MD con circuito RF separato a 4 stadi, circuitazione senza compromessi interamente analogica. Strumenti per la centratura della frequenza, intensità o fase segnale. Due tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a basso rumore, uscite bilanciate e sbilanciate. Pannello frontale nero. Opzioni: Telecomando.		2.435,00
MD 90	Di derivazione dalla nuova serie MD con circuito RF separato a 3 stadi, che oggi ha una maggiore sensibilità, circuitazione interamente analogica, a componenti discreti dell'ultima generazione. Due tipi di settaggio per la larghezza di banda, mute, e stereo/mono. Pannello frontale nero. Opzioni: Telecomando.		1.995,00

AMPLIFICATORI DI SEGNALE FM

MD 205	Amplificatore per antenna e correttore di segnale di FM, migliora la qualità del segnale.		685,00
---------------	---	---	---------------

ANTENNE FM

SR 100	Antenna a dipolo da interno regolabile. Per la ricezione del segnale FM, DAB e DAB+		79,00
ST-2	Antenna per interno od esterno omnidirezionale L'ST-2 è lunga 145 cm ed è costruita in modo tale da essere già pronta per l'installazione. È fornita di una staffa di sostegno in acciaio inossidabile, fornito di un cavo coassiale di collegamento da 7,6 mt e da 75 ohm, con connettori per il collegamento all'antenna tipo F. Per la ricezione del segnale FM, DAB e DAB+		315,00

OPZIONI

Telecomando	Telecomando per MD 90/90T/90SE e per MD107T/MD105T/MD105	505,00
DAC	DAC Sabre ESS Asincrono 24/192 MQA	2.055,00