

### Serie Genesis



AN SA-2			Active Carbon Disk Catalizzatore di assorbimento che neutralizza le interferenze EMI/RFI e controlla le vibrazioni parassite. Pulisce il segnale all'origine, eliminando il rumore di fondo e restituendo profondità alla scena sonora. Finitura in puro cotone cucito a mano.	79,00
AN TU-2			Active Carbon Clamp, Catalizzatore di assorbimento che neutralizza le interferenze EMI/RFI e controlla le vibrazioni parassite. Pulisce il segnale all'origine, eliminando il rumore di fondo e restituendo profondità alla scena sonora. Finitura in puro cotone cucito a mano. Per Giradischi	127,00
AN PAD 1			Active Carbon Pad 30x30 cm, Piattaforma di dissipazione molecolare attiva. Agisce come un piano di massa virtuale sotto l'elettronica, invece di riflettere le interferenze verso i circuiti, le cattura e le annulla completamente ottenendo l'effetto di rimuove le code sonore e le compressioni dinamiche, permettendo al segnale di fluire libero e puro. Finitura in puro cotone cucito a mano.	380,00
AN PAD 2			Active Carbon Pad 30x40 cm, Piattaforma di dissipazione molecolare attiva. Agisce come un piano di massa virtuale sotto l'elettronica, invece di riflettere le interferenze verso i circuiti, le cattura e le annulla completamente ottenendo l'effetto di rimuove le code sonore e le compressioni dinamiche, permettendo al segnale di fluire libero e puro. Finitura in puro cotone cucito a mano.	410,00
AN PAD 3			Active Carbon Pad 40x50 cm, Piattaforma di dissipazione molecolare attiva. Agisce come un piano di massa virtuale sotto l'elettronica, invece di riflettere le interferenze verso i circuiti, le cattura e le annulla completamente ottenendo l'effetto di rimuove le code sonore e le compressioni dinamiche, permettendo al segnale di fluire libero e puro. Finitura in puro cotone cucito a mano.	539,00



**Gli Active Carbon Pad sono ordinabili con dimensioni personalizzate con Base 30/40/50cm e profondità su richiesta.**

### Cavi di Cablaggio

AN CB-1.2			Cavo di cablaggio C1 per elettroniche e diffusori. Conduttori con Trattamenti TR10, prezzo al cm	0,40
AN CB-3.2			Cavo di cablaggio C5 per elettroniche e diffusori. Conduttori con Trattamenti TR10, prezzo al cm	0,60
AN CB-5.2			Cavo di cablaggio C25 per elettroniche e diffusori. Conduttori con Trattamenti TR20, prezzo al cm	1,40
AN CB-TERM			Vengono forniti solo spezzoni di cavo terminati ambo i lati su misura, costo terminazione	22,00

### Cavi di Connessione Heed Audio

AN HE-01			Cavo di connessione tra Alimentazione Q-PSU e Heed Modular, con cavo fornito dal Cliente.	167,00
----------	---	---	---	--------






<p>AN HE-02</p> 		<p>Cavo di connessione tra Alimentazione Q-PSU e Heed Modular, con cavo fornito dal Cliente; finitura Cotone.</p> <p style="text-align: right;"><b>292,00</b></p>
---	---	---

### Cavi di Alimentazione per bassa tensione

<p>AN BA-1.2</p> 	<p>Cavo di Alimentazione con Trattamento TR10. Tipo di connessione: Ingresso e Uscita: Connettori in metallo nikelato da 5,5 mm; Max 30 V</p>	
<p>AN BA-1.2 0.5M</p>	<p>Cavo di Alimentazione lunghezza 0,5 metro</p>	<p style="text-align: right;"><b>99,00</b></p>
<p>AN BA-1.2 1.0M</p>	<p>Cavo di Alimentazione lunghezza 1,0 metri</p>	<p style="text-align: right;"><b>157,00</b></p>
<p>AN BA-1.2 1.5M</p>	<p>Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri</p>	<p style="text-align: right;"><b>181,00</b></p>
<p>AN BA-3.2</p> 	<p>Cavo di Alimentazione con Trattamento TR10. Tipo di connessione: Ingresso e Uscita: Connettori in Ottone dorato da 5,5 mm; Max 30 V</p>	
<p>AN BA-3.2 0.5M</p>	<p>Cavo di Alimentazione lunghezza 0,5 metro</p>	<p style="text-align: right;"><b>218,00</b></p>
<p>AN BA-3.2 1.0M</p>	<p>Cavo di Alimentazione lunghezza 1,0 metri</p>	<p style="text-align: right;"><b>249,00</b></p>
<p>AN BA-3.2 1.5M</p>	<p>Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri</p>	<p style="text-align: right;"><b>281,00</b></p>
<p>AN BA-7.2</p> 		<p>Cavo di Alimentazione Schermato con Trattamento TR10. Tipo di connessione: Ingresso e Uscita: Connettori Top in Ottone dorato da 5,5 mm; Max 30 V</p>
<p>AN BA-7.2 0.5M</p>	<p>Cavo di Alimentazione lunghezza 0,5 metro</p>	<p style="text-align: right;"><b>375,00</b></p>
<p>AN BA-7.2 1.0M</p>	<p>Cavo di Alimentazione lunghezza 1,0 metri</p>	<p style="text-align: right;"><b>432,00</b></p>
<p>AN BA-7.2 1.5M</p>	<p>Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri</p>	<p style="text-align: right;"><b>490,00</b></p>
<p>AN BA-TOP</p>	<p>Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro</p> <p style="text-align: right;"><b>89,00</b></p>	

### Sistemi di Trattamento per Alimentazione a bassa tensione

<p>AN B-5.2</p> 		<p>Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, soprattutto su alimentazioni switcing . Tipo di connessione: Ingresso: connettore femmina CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 50 cm. Uscita: connettore maschio CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 75 cm.</p> <p style="text-align: right;"><b>268,00</b></p>
<p>AN B-10.2</p> 		<p>Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, soprattutto su alimentazioni switcing . Tipo di connessione: Ingresso: connettore femmina CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 50 cm. Uscita: connettore maschio CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 75 cm.</p> <p style="text-align: right;"><b>361,00</b></p>

<p>AN B-15.2</p> 		<p>Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, soprattutto su alimentazioni switcing . Tipo di connessione: Ingresso: connettore femmina CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 40 cm. Uscita: connettore maschio CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 45 cm.</p> <p style="text-align: right;"><b>577,00</b></p>
<p>AN B-45.2</p> 		<p>Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, soprattutto su alimentazioni switcing . Tipo di connessione: Ingresso: connettore femmina CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 40 cm. Uscita: connettore maschio CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 45 cm.</p> <p style="text-align: right;"><b>988,00</b></p>
<p>AN B-65.2</p> 		<p>Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, soprattutto su alimentazioni switcing . Tipo di connessione: Ingresso: connettore femmina CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 40 cm. Uscita: connettore maschio CC da 5,5 x2,1 mm lunghezza 45 cm.</p> <p style="text-align: right;"><b>in arrivo</b></p>



### Cavi di Alimentazione ad alta tensione

#### Da Spina 10 A a IEC C7

<p>AN C7-1</p> 		<p>Cavo di Alimentazione con Trattamento TR5. Tipo di connessione: Ingresso: spina tipo C; Uscita: connettore IEC C7 da 10 A; Cavo di alimentazione totale di 1,5 mt.</p> <p style="text-align: right;"><b>139,00</b></p>
<p>AN C7-2</p> 		<p>Cavo di Alimentazione con Trattamento TR10. Tipo di connessione: Ingresso: spina tipo C; Uscita: connettore IEC C7 da 10 A; Cavo di alimentazione totale di 1,5 mt.</p> <p style="text-align: right;"><b>187,00</b></p>
<p>AN C7-3</p> 		<p>Cavo di Alimentazione con Trattamento TR15. Tipo di connessione: Ingresso: spina tipo C; Uscita: connettore IEC C7 da 10 A; Cavo di alimentazione totale di 1,5 mt.</p> <p style="text-align: right;"><b>220,00</b></p>

### Sistemi di Trattamento per Alimentazione ad alta tensione

#### Da Spina 10 A a IEC C7



<p>AN A-5.2</p> 		<p>Cavo di Alimentazione con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR5. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: spina tipo C; Uscita: connettore IEC C7 da 10 A; Cavo di alimentazione totale di 2 mt.</p> <p style="text-align: right;"><b>286,00</b></p>
---	---	--

<p>AN A-6.2</p> <p></p>		<p>Cavo di Alimentazione con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: spina tipo C; Uscita: connettore IEC C7 da 10 A; Cavo di alimentazione totale di 2 mt.</p> <p style="text-align: right;"><b>423,00</b></p>
<p>AN A-7.2</p> <p></p>		<p>Cavo di Alimentazione con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR15. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: spina tipo C; Uscita: connettore IEC C7 da 10 A; Cavo di alimentazione totale di 2 mt.</p> <p style="text-align: right;"><b>530,00</b></p>
<b>Da Spina Schuko a IEC C13</b>		
<p>AN A-9.2</p> <p></p>		<p>Cavo di alimentazione con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Spina Schuko e IEC 10 A (Opzionale spina schuko femmina tipo prolunga). Con Cavo di alimentazione P1 da 2 mt.</p> <p style="text-align: right;"><b>395,00</b></p>
<p>AN A-10.2</p> <p></p>		<p>Cavo di alimentazione con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Permette il miglioramento generale delle prestazioni di qualsiasi elettronica con tensione di 230 V. Spina Schuko e IEC Rodiate 16/10 A (Opzionale spina schuko femmina tipo prolunga). Con Cavo di alimentazione P1 con Trattamenti TR10 da 2 mt.</p> <p style="text-align: right;"><b>552,00</b></p>
<p>AN A-11.2</p> <p></p>		<p>Cavo di alimentazione speciale con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Permette il miglioramento generale delle prestazioni di qualsiasi elettronica con tensione di 230 V. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Spina Schuko e IEC Rodiate 16/10 A (Opzionale spina schuko femmina tipo prolunga). Con Cavo di alimentazione P15 con Trattamenti TR10 da 2 mt schermato.</p> <p style="text-align: right;"><b>870,00</b></p>
<p>AN A-18.2 TOP</p> <p></p>		<p>Cavo di alimentazione speciale con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo "Top", conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, completamente schermato con terra separata. Tipo di connessione: Ingresso connettore IEC Maschio C14 in Rame; Uscita con cavo P65 con Trattamenti TR10 con connettore IEC Top C13 da 10 A lunghezza 100 cm; Come A 28.2 ma con Cavo di alimentazione P-65 lato IEC, schermato. Finitura Top in puro cotone cucito a mano.</p> <p style="text-align: right;"><b>in arrivo</b></p>

Da Spina Maschio IEC a Femmina IEC

<p>AN A-20.2</p> <p></p>		<p>Collegato ad un cavo di alimentazione è uno schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso connettore IEC Maschio C14 Rodiato. Uscita con cavo P1 con Trattamenti TR10 con connettore IEC C13 da 10 A lunghezza 100 cm. Senza cavo di alimentazione in dotazione. Cavo consigliato P10/P15</p> <p style="text-align: right;"><b>431,00</b></p>
<p>AN A-21.2</p> <p></p>		<p>Collegato ad un cavo di alimentazione è uno schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso connettore IEC Maschio C14 Rodiato. Uscita con cavo P15 con Trattamenti TR10 con connettore IEC C13 da 10 A lunghezza 100 cm. schermato. Senza cavo di alimentazione in dotazione. Cavo consigliato P15/P25</p> <p style="text-align: right;"><b>546,00</b></p>
<p>AN A-26.2</p> <p></p>		<p>Collegato ad un cavo di alimentazione è uno schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso connettore IEC Maschio C14 Rodiato. Uscita con cavo P35 con Trattamenti TR6 con connettore IEC C13 da 10 A lunghezza 100 cm schermato. Senza cavo di alimentazione in dotazione. Cavo consigliato P35</p> <p style="text-align: right;"><b>1.153,00</b></p>
<p>AN A-27.2 TOP</p> <p></p>		<p>Collegato ad un cavo di alimentazione è uno schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR15. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso connettore IEC Maschio C14 in Rame. Uscita con cavo P45 con Trattamenti TR15 con connettore IEC C13 da 10 A lunghezza 100 cm schermato. Senza cavo di alimentazione in dotazione. Cavo consigliato P45</p> <p style="text-align: right;"><b>1.615,00</b></p>
<p>AN A-28.2 TOP</p> <p></p>		<p>Collegato ad un cavo di alimentazione è uno schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo "Top", conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni, completamente schermato con terra separata. Tipo di connessione: Ingresso connettore IEC Maschio C14 in Rame; Uscita con cavo P65 con Trattamenti TR10 con connettore IEC Top C13 da 10 A lunghezza 100 cm; Senza cavo di alimentazione in dotazione. Cavo consigliato P65. Finitura Top in puro cotone cucito a mano.</p> <p style="text-align: right;"><b>in arrivo</b></p>

Distributori di Alimentazione

<p>AN A-30.3 MKIV</p> <p></p>		<p>Distributore di alimentazione speciale con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: Spina Schuko 16 A Rodiata; Uscita: Distributore di alimentazione a 3 prese multipasso cablaggio C10; Lunghezza cavo P1 con Trattamenti TR10 da 200 cm.</p> <p style="text-align: right;"><b>662,00</b></p>
--	---	--

<p> AN A-30.5 MKIV</p>		<p>Distributore di alimentazione speciale con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: Spina Schuko 16 A Rodiata; Uscita: Distributore di alimentazione a 5 prese multipasso cablaggio C10; Lunghezza cavo P1 con Trattamenti TR10 da 200 cm.</p> <p style="text-align: right;"><b>739,00</b></p>
<p> AN A-31.3 MKIV</p>		<p>Distributore di alimentazione speciale con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: Spina Schuko 16 A Rodiata. Uscita: Distributore di alimentazione a 3 prese multipasso cablaggio C10; Lunghezza cavo P10 con Trattamenti TR10 da 200 cm Schermato.</p> <p style="text-align: right;"><b>815,00</b></p>
<p> AN A-31.5 MKIV</p>		<p>Distributore di alimentazione speciale con schermo per linearizzare i picchi e i disturbi elettrici ad alta frequenza, con trattamento passivo, conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: Spina Schuko 16 A Rodiata. Uscita: Distributore di alimentazione a 5 prese multipasso cablaggio C10; Lunghezza cavo P10 con Trattamenti TR10 da 200 cm Schermato.</p> <p style="text-align: right;"><b>892,00</b></p>
<b>Presse da parete</b>		
<p>AN WS </p>		<p>Presse da muro Speciale con attacco Schuko e contatti in Rame e Rodio, con Trattamenti TR2, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, finitura con placca in acciaio colore standard nero o bianco standard, optional verniciatura del colore richiesto solo da cartella RAL o effetto Corte con supplemento di spesa. Montaggio in scatole standard da muro.</p> <p style="text-align: right;"><b>416,00</b></p>
<p>AN SC</p>		<p>Supplemento di spesa verniciatura altro colore solo da cartella RAL</p> <p style="text-align: right;"><b>65,00</b></p>
<b>Sdoppiatore di segnali stereo RCA</b>		
<p> AN I-5.2</p>		<p>Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità. Conduttori con Trattamenti TR6. trattamento delle micro-vibrazioni, i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.</p> <p style="text-align: right;"><b>292,00</b></p>
<p> AN I-10.2</p>		<p>Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità. Conduttori con Trattamenti TR10. trattamento delle micro-vibrazioni, i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.</p> <p style="text-align: right;"><b>338,00</b></p>
<p> AN I-15.2</p>		<p>Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità. Conduttori multi schermo con Trattamenti TR10. trattamento delle micro-vibrazioni, i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.</p> <p style="text-align: right;"><b>381,00</b></p>

AN I-45.2		Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità. Conduttori multi schermo con Trattamenti TR10. trattamento delle micro-vibrazioni, i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.	<i>in arrivo</i>
<b>con Schermo linearizzatore</b>			
AN IB-5.2	 	Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità con Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.	<b>397,00</b>
AN IB-10.2	 	Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità con Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.	<b>473,00</b>
AN IB-15.2	 	Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori multi schermo con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.	<b>765,00</b>
AN IB-45.2	 	Sdoppiatore di segnali stereo di alta qualità con Schermo per linearizzare i picchi e i disturbi ad alta frequenza, con trattamento passivo, Conduttori multi schermo con Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni i materiali naturali e gli speciali trattamenti in Carbonio permettono di ottenere prestazioni non comuni. Tipo di connessione: Ingresso: 2 connettori femmina RCA. Uscita: 4 connettori femmina RCA.	<i>in arrivo</i>


## Cavi

### Cavi di Alimentazione

AN P-1.2	 	Cavo di Alimentazione costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Spina Schuko in ottone rodiata e connettore femmina IEC in Rame rodiato da 10 A	
AN P-1.2 1.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro	<b>197,00</b>
AN P-1.2 1.5M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	<b>238,00</b>
AN P-1.2 2.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	<b>279,00</b>
AN P-1.2 3.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	<b>361,00</b>
AN P-1.2 M		Cavo di Alimentazione costo al metro.	<b>82,00</b>
AN P-1.2 TERM		Terminazione compresa di spine	<b>115,00</b>
AN P-10.2	 	Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, multi schermo. Spina Schuko in ottone rodiata e connettore femmina IEC in Rame rodiato da 10 A	
AN P-10.2 1.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro	<b>293,00</b>
AN P-10.2 1.5M		Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	<b>367,00</b>
AN P-10.2 2.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	<b>441,00</b>
AN P-10.2 3.0M		Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	<b>589,00</b>
AN P-10.2 M		Cavo di Alimentazione costo al metro.	<b>148,00</b>

<b>AN P-10.2 TERM</b>		Terminazione compresa di spine	<b>145,00</b>	
<b>AN P-15.2</b> 		Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, Doppio schermo. Spina Schuko in ottone rodiata e connettore femmina IEC in Rame rodiato da 10 A		
		<b>AN P-15.2 1.0M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro	<b>369,00</b>
		<b>AN P-15.2 1.5M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	<b>462,00</b>
		<b>AN P-15.2 2.0M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	<b>555,00</b>
		<b>AN P-15.2 3.0M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	<b>741,00</b>
		<b>AN P-15.2 M</b>	Cavo di Alimentazione costo al metro.	<b>186,00</b>
		<b>AN P-15.2 TERM</b>	Terminazione compresa di spine	<b>183,00</b>
<b>AN P-25.2</b> 		Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, isolanti Naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise multi schermo. Spina Schuko in ottone rodiata e connettore femmina IEC in Rame rodiato da 10 A		
		<b>AN P-25.2 1.0M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro	<b>557,00</b>
		<b>AN P-25.2 1.5M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	<b>681,00</b>
		<b>AN P-25.2 2.0M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	<b>804,00</b>
		<b>AN P-25.2 3.0M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	<b>1.051,00</b>
		<b>AN P-25.2 M</b>	Cavo di Alimentazione costo al metro.	<b>247,00</b>
		<b>AN P-25.2 TERM</b>	Terminazione compresa di spine	<b>310,00</b>
<b>AN P-35.2</b> 		Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, isolanti Naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise multi schermo. Spina Schuko in ottone rodiata e connettore femmina IEC in Rame rodiato da 10 A		
		<b>AN P-35.2 1.0M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro	<b>1.235,00</b>
		<b>AN P-35.2 1.5M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	<b>1.535,00</b>
		<b>AN P-35.2 2.0M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	<b>1.835,00</b>
		<b>AN P-35.2 3.0M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	<b>2.435,00</b>
		<b>AN P-35.2 M</b>	Cavo di Alimentazione costo al metro.	<b>600,00</b>
		<b>AN P-35.2 TERM</b>	Terminazione compresa di spine	<b>635,00</b>
<b>AN P-35.2 TOP</b>	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro	<b>265,00</b>		
<b>AN P-45.2</b> 		Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, isolanti Naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise multi schermo. Spina Schuko in rame rodiata "SERIE Diamond" e connettore femmina IEC in Rame rodiato da 10 A		
		<b>AN P-45.2 1.0M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro	<b>1.825,00</b>
		<b>AN P-45.2 1.5M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	<b>2.170,00</b>
		<b>AN P-45.2 2.0M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	<b>2.510,00</b>
		<b>AN P-45.2 3.0M</b>	Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	<b>3.195,00</b>
		<b>AN P-45.2 M</b>	Cavo di Alimentazione costo al metro.	<b>685,00</b>
		<b>AN P-45.2 TERM</b>	Terminazione compresa di spine	<b>1.140,00</b>
<b>AN P-45.2 TERM TOP</b>	Terminazione compresa di spine Top	<b>1.390,00</b>		
<b>AN P-45.2 TOP</b>	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro	<b>265,00</b>		


**AN P-65.2**




Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR20, isolanti Naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise multi schermo. Spina Schuko e connettore femmina IEC speciali in rame argentato.

AN P-65.2 1.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro	<b>3.435,00</b>
AN P-65.2 1.5M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	<b>3.980,00</b>
AN P-65.2 2.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	<b>4.520,00</b>
AN P-65.2 3.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	<b>5.605,00</b>
AN P-65.2 M	Cavo di Alimentazione costo al metro.	<b>1.085,00</b>
AN P-65.2 TERM	Terminazione compresa di spine	<b>2.350,00</b>
AN P-65.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro	<b>315,00</b>


**AN P-75.2**




Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR20, isolanti Naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise multi schermo. Spina Schuko e connettore femmina IEC speciali in argento. Finitura Top in puro cotone cucito a mano

AN P-75.2 1.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro	<b>6.420,00</b>
AN P-75.2 1.5M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	<b>7.550,00</b>
AN P-75.2 2.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	<b>8.680,00</b>
AN P-75.2 3.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	<b>10.940,00</b>
AN P-75.2 M	Cavo di Alimentazione costo al metro.	<b>2.260,00</b>
AN P-75.2 TERM	Terminazione compresa di spine	<b>4.160,00</b>
AN P-75.2 TERM TOP	Terminazione compresa di spine Top	<b>4.760,00</b>

**AN P-85.2**




Cavo di Alimentazione multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR40, isolanti Naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise multi schermo. Spina Schuko e connettore femmina IEC speciali in argento OCC. Finitura Top in puro cotone cucito a mano

AN P-85.2 1.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1 metro	<b>11.075,00</b>
AN P-85.2 1.5M	Cavo di Alimentazione lunghezza 1,5 metri	<b>12.880,00</b>
AN P-85.2 2.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 2 metri	<b>14.685,00</b>
AN P-85.2 3.0M	Cavo di Alimentazione lunghezza 3 metri	<b>18.295,00</b>
AN P-85.2 M	Cavo di Alimentazione costo al metro.	<b>3.610,00</b>
AN P-85.2 TERM	Terminazione compresa di spine	<b>7.465,00</b>




### Segnale Digitale USB

**AN U-5.2**






Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR10, con schermo e trattamento passivo modello che permette di ridurre le perdite di dati e migliorare la qualità del segnale. Permette il miglioramento generale delle prestazioni di qualsiasi elettronica digitale come, modem, PC, DAC, Streamer, HHD esterni. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio anche per i nuovi schermi, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B. Lunghezza 150 cm.

**320,00**

<p>AN U-6.2</p> 		<p>Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR10, con schermo e trattamento passivo che permette di ridurre le perdite di dati e migliorare la qualità del segnale. Permette il miglioramento generale delle prestazioni di qualsiasi elettronica digitale come, modem, PC, DAC, Streamer, HHD esterni. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio anche per i nuovi schermi, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B. Lunghezza 150 cm.</p> <p style="text-align: right;"><b>400,00</b></p>
<p>AN U-7.2</p> 		<p>Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR10, conduttori, con schermo e trattamento passivo modello 2 "T65" che permette di ridurre le perdite di dati e migliorare la qualità del segnale. Permette il miglioramento generale delle prestazioni di qualsiasi elettronica digitale come, modem, PC, DAC, Streamer, HHD esterni. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio anche per i nuovi schermi, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Contenitore in alluminio. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B. Lunghezza 150 cm. (disponibile con cavi di lunghezze diverse a richiesta)</p> <p style="text-align: right;"><b>in arrivo</b></p>
<p>AN U-8.2</p> 		<p>Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR20, conduttori, con schermo e trattamento passivo modello 2 "T65" che permette di ridurre le perdite di dati e migliorare la qualità del segnale. Permette il miglioramento generale delle prestazioni di qualsiasi elettronica digitale come, modem, PC, DAC, Streamer, HHD esterni. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio anche per i nuovi schermi, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Contenitore in alluminio. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B. Lunghezza 150 cm. (disponibile con cavi di lunghezze diverse a richiesta)</p> <p style="text-align: right;"><b>in arrivo</b></p>
<p>AN U-3.2</p>		<p>Differenza per modello 5.2 e 6.2 finiture USB 3.0 o 3.0 Mini da A a B o cavo USB 3.1 tipo da C a C. Lunghezza 150 cm</p> <p style="text-align: right;"><b>52,00</b></p>
<p>AN UAB-10.2</p> 		<p>Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR10 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B.</p>
<p>AN UAB-10.2 1.0M</p>		<p>Cavo USB 2.0 lunghezza 1 metro <b>237,00</b></p>
<p>AN UAB-10.2 1.5M</p>		<p>Cavo USB 2.0 lunghezza 1,5 metro <b>269,00</b></p>
<p>AN UAB-10.2 2.0M</p>		<p>Cavo USB 2.0 lunghezza 2 metro <b>321,00</b></p>
<p>AN UAB-10.2 3.0M</p>		<p>Cavo USB 2.0 lunghezza 3 metro <b>406,00</b></p>
<p>AN UAB-20.2</p> 		<p>Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR20 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B.</p>
<p>AN UAB-20.2 1.0M</p>		<p>Cavo USB 2.0 lunghezza 1 metro <b>313,00</b></p>
<p>AN UAB-20.2 1.5M</p>		<p>Cavo USB 2.0 lunghezza 1,5 metro <b>367,00</b></p>
<p>AN UAB-20.2 2.0M</p>		<p>Cavo USB 2.0 lunghezza 2 metro <b>445,00</b></p>
<p>AN UAB-20.2 3.0M</p>		<p>Cavo USB 2.0 lunghezza 3 metro <b>576,00</b></p>
<p>AN UAB-30.2</p> 		<p>Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR30 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B.</p>
<p>AN UAB-30.2 1.0M</p>		<p>Cavo USB 2.0 lunghezza 1 metro <b>430,00</b></p>
<p>AN UAB-30.2 1.5M</p>		<p>Cavo USB 2.0 lunghezza 1,5 metro <b>511,00</b></p>

AN UAB-30.2 2.0M		Cavo USB 2.0 lunghezza 2 metro	<b>620,00</b>
AN UAB-30.2 3.0M		Cavo USB 2.0 lunghezza 3 metro	<b>810,00</b>
AN UAB-40.2		 Cavo USB 2.0 con Trattamenti TR40 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello A e di uscita modello B, finitura TOP in cotone cucito a mano.	
AN UAB-40.2 1.0M		Cavo USB 2.0 lunghezza 1 metro	<b>654,00</b>
AN UAB-40.2 1.5M		Cavo USB 2.0 lunghezza 1,5 metro	<b>806,00</b>
AN UAB-40.2 2.0M		Cavo USB 2.0 lunghezza 2 metro	<b>985,00</b>
AN UAB-40.2 3.0M		Cavo USB 2.0 lunghezza 3 metro	<b>1.315,00</b>
AN UCC-10.2		 Cavo USB 3.1 con Trattamenti TR10 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello C e di uscita modello C.	
AN UCC-10.2 1.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 1 metro	<b>260,00</b>
AN UCC-10.2 1.5M		Cavo USB 3.1 lunghezza 1,5 metro	<b>290,00</b>
AN UCC-10.2 2.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 2 metro	<b>342,00</b>
AN UCC-10.2 3.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 3 metro	<b>439,00</b>
AN UCC-20.2		 Cavo USB 3.1 con Trattamenti TR20 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello C e di uscita modello C.	
AN UCC-20.2 1.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 1 metro	<b>348,00</b>
AN UCC-20.2 1.5M		Cavo USB 3.1 lunghezza 1,5 metro	<b>402,00</b>
AN UCC-20.2 2.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 2 metro	<b>481,00</b>
AN UCC-20.2 3.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 3 metro	<b>632,00</b>
AN UCC-30.2		 Cavo USB 3.1 con Trattamenti TR30 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello C e di uscita modello C.	
AN UCC-30.2 1.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 1 metro	<b>429,00</b>
AN UCC-30.2 1.5M		Cavo USB 3.1 lunghezza 1,5 metro	<b>503,00</b>
AN UCC-30.2 2.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 2 metro	<b>604,00</b>
AN UCC-30.2 3.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 3 metro	<b>798,00</b>
AN UCC-40.2		 Cavo USB 3.1 con Trattamenti TR40 conduttori, Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni. Connettore di ingresso modello C e di uscita modello C, finitura Top in puro cotone cucito a mano .	
AN UCC-40.2 1.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 1 metro	<b>718,00</b>
AN UCC-40.2 1.5M		Cavo USB 3.1 lunghezza 1,5 metro	<b>878,00</b>
AN UCC-40.2 2.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 2 metro	<b>1.066,00</b>
AN UCC-40.2 3.0M		Cavo USB 3.1 lunghezza 3 metro	<b>1.433,00</b>
Segnale Digitale HDMI			
AN HD-10.2		 Cavo HDMI 8K con larghezza di banda è fino a 48 Gbps, Deep Color fino a 48 bit di profondità, 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz con DSC - Compatibile 4K - UHD II - Dynamic HDR 10 + - Arc - Frequenza di aggiornamento variabile VRR. Trattamenti TR10. Il sistema di trattamento delle micro-vibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni, con conduttori in Rame OFC.	
AN HD-10.2 0.5M		Cavo HDMI 8K lunghezza 0,5 metro	<b>258,00</b>

AN HD-10.2 1.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 1 metro	<b>290,00</b>
AN HD-10.2 1.5M	Cavo HDMI 8K lunghezza 1,5 metro	<b>339,00</b>
AN HD-10.2 2.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 2 metro	<b>362,00</b>
AN HD-10.2 3.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 3 metro	<b>433,00</b>


 AN HD-20.2		<p>Cavo HDMI 8K con larghezza di banda è fino a 48 Gbps, Deep Color fino a 48 bit di profondità, 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz con DSC - Compatibile 4K - UHD II - Dynamic HDR 10 + - Arc - Frequenza di aggiornamento variabile VRR. Trattamenti TR20. Il sistema di trattamento delle microvibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni, con conduttori in Rame OFC. Connettore dorato.</p>		
		AN HD-20.2 0.5M	Cavo HDMI 8K lunghezza 0,5 metro	<b>300,00</b>
		AN HD-20.2 1.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 1 metro	<b>353,00</b>
		AN HD-20.2 1.5M	Cavo HDMI 8K lunghezza 1,5 metro	<b>405,00</b>
		AN HD-20.2 2.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 2 metro	<b>467,00</b>
		AN HD-20.2 3.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 3 metro	<b>581,00</b>



 AN HD-30.2		<p>Cavo HDMI 8K con larghezza di banda è fino a 48 Gbps, Deep Color fino a 48 bit di profondità, 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz con DSC - Compatibile 4K - UHD II - Dynamic HDR 10 + - Arc - Frequenza di aggiornamento variabile VRR. Trattamenti TR30. Il sistema di trattamento delle microvibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni, con conduttori in Rame OFC. Connettore dorato.</p>		
		AN HD-30.2 0.5M	Cavo HDMI 8K lunghezza 0,5 metro	<b>473,00</b>
		AN HD-30.2 1.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 1 metro	<b>577,00</b>
		AN HD-30.2 1.5M	Cavo HDMI 8K lunghezza 1,5 metro	<b>682,00</b>
		AN HD-30.2 2.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 2 metro	<b>800,00</b>
		AN HD-30.2 3.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 3 metro	<b>1.025,00</b>



 AN HD-40.2		<p>Cavo HDMI 8K con larghezza di banda è fino a 48 Gbps, Deep Color fino a 48 bit di profondità, 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz con DSC - Compatibile 4K - UHD II - Dynamic HDR 10 + - Arc - Frequenza di aggiornamento variabile VRR. Trattamenti TR40. Il sistema di trattamento delle microvibrazioni e lo speciale trattamento in Carbonio, permettono di ottenere prestazioni non comuni, con conduttori in Rame OFC. Connettore dorato. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.</p>		
		AN HD-40.2 0.5M	Cavo HDMI 8K lunghezza 0,5 metro	<b>809,00</b>
		AN HD-40.2 1.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 1 metro	<b>1.047,00</b>
		AN HD-40.2 1.5M	Cavo HDMI 8K lunghezza 1,5 metro	<b>1.286,00</b>
		AN HD-40.2 2.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 2 metro	<b>1.539,00</b>
		AN HD-40.2 3.0M	Cavo HDMI 8K lunghezza 3 metro	<b>2.035,00</b>



**Tutti i cavi HDMI sono disponibili a richiesta di lunghezze diverse**

### Ethernet CAT 8 Spina RJ45



 AN ET-1.2		<p>Cavo di rete CAT 8.1 Classe 1, fino a 40 GB/s di trasferimento dati, Banda fino a 2000 Mhz, doppia schermatura, costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10 e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in metallo e contatti dorati.</p>		
		AN ET-1.2 0.5M	Cavo di rete 0.5 mt.	<b>216,00</b>
		AN ET-1.2 1.0M	Cavo di rete 1 mt.	<b>249,00</b>
		AN ET-1.2 2.0M	Cavo di rete 2 mt.	<b>315,00</b>
		AN ET-1.2 3.0M	Cavo di rete 3 mt.	<b>381,00</b>
		AN ET-1.2 5.0M	Cavo di rete 5 mt.	<b>513,00</b>
<b>Lunghezze maggiori ET-1</b>	Cavo di rete su misura solo per lunghezze oltre 5 mt.			
AN ET-1.2 M	Cavo di rete al mt.	<b>66,00</b>		
AN ET-1.2 TERM	Terminazione	<b>183,00</b>		

<p>AN ET-2.2</p>  	<p>Cavo di rete CAT 8.1 Classe 1, fino a 40 GB/s di trasferimento dati, Banda fino a 2000 Mhz, doppia schermatura, costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20 e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in metallo e contatti dorati.</p>	
	AN ET-2.2 0.5M	Cavo di rete 0.5 mt. <b>259,00</b>
	AN ET-2.2 1.0M	Cavo di rete 1 mt. <b>313,00</b>
	AN ET-2.2 2.0M	Cavo di rete 2 mt. <b>421,00</b>
	AN ET-2.2 3.0M	Cavo di rete 3 mt. <b>529,00</b>
	AN ET-2.2 5.0M	Cavo di rete 5 mt. <b>745,00</b>
	<b>Lunghezze maggiori ET-2</b>	Cavo di rete su misura per lunghezze oltre 5 mt.
AN ET-2.2 M	Cavo di rete al mt. <b>108,00</b>	
AN ET-2.2 TERM	Terminazione <b>205,00</b>	

<p>AN ET-3.2</p>  	<p>Cavo di rete CAT 8.1 Classe 1, fino a 40 GB/s di trasferimento dati, Banda fino a 2000 Mhz, doppia schermatura, costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR30 e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in metallo e contatti dorati.</p>	
	AN ET-3.2 0.5M	Cavo di rete 0,5 mt. <b>371,00</b>
	AN ET-3.2 1.0M	Cavo di rete 1 mt. <b>451,00</b>
	AN ET-3.2 2.0M	Cavo di rete 2 mt. <b>611,00</b>
	AN ET-3.2 3.0M	Cavo di rete 3 mt. <b>771,00</b>
	AN ET-3.2 5.0M	Cavo di rete 5 mt. <b>1.091,00</b>
	<b>Lunghezze maggiori ET-3</b>	Cavo di rete su misura per lunghezze oltre 5 mt.
AN ET-3.2 M	Cavo di rete al mt. <b>160,00</b>	
AN ET-3.2 TERM	Terminazione <b>291,00</b>	

<p>AN ET-4.2</p>  	<p>Cavo di rete CAT 8.1 Classe 1, fino a 40 GB/s di trasferimento dati, Banda fino a 2000 Mhz, doppia schermatura, costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR40 e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in metallo e contatti dorati. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.</p>	
	AN ET-4.2 0.5M	Cavo di rete 0,5 mt. <b>835,00</b>
	AN ET-4.2 1.0M	Cavo di rete 1 mt. <b>1.105,00</b>
	AN ET-4.2 2.0M	Cavo di rete 2 mt. <b>1.640,00</b>
	AN ET-4.2 3.0M	Cavo di rete 3 mt. <b>2.175,00</b>
	<b>Lunghezze intermedie ET-4</b>	Cavo di rete su misura per lunghezze sotto i 3 mt.
	AN ET-4.2 M	Cavo di rete al mt. <b>535,00</b>
AN ET-4.2 TERM	Terminazione <b>570,00</b>	

### Cavi Digitali SPDF

<p>AN DI-0.1</p>  	<p>Cavo digitale SPDF costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori Ottone dorato.</p>	
	AN DI-0.1 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. <b>99,00</b>
	AN DI-0.1 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt. <b>120,00</b>
	AN DI-0.1 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. <b>141,00</b>
	AN DI-0.1 M	Cavo digitale lunghezza al mt. <b>42,00</b>
	AN DI-0.1 TERM	Terminazione Cavo digitale <b>78,00</b>

<p>AN DI-1.2</p> 		<p>Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato.</p>
AN DI-1.2 0.5M		Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. <b>153,00</b>
AN DI-1.2 1.0M		Cavo digitale lunghezza 1 mt. <b>180,00</b>
AN DI-1.2 1.5M		Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. <b>208,00</b>
AN DI-1.2 M		Cavo digitale lunghezza al mt. <b>55,00</b>
AN DI-1.2 TERM		Terminazione Cavo digitale <b>125,00</b>
<p>AN DI-3.2</p> 		<p>Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato.</p>
AN DI-3.2 0.5M		Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. <b>195,00</b>
AN DI-3.2 1.0M		Cavo digitale lunghezza 1 mt. <b>251,00</b>
AN DI-3.2 1.5M		Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. <b>308,00</b>
AN DI-3.2 M		Cavo digitale lunghezza al mt. <b>113,00</b>
AN DI-3.2 TERM		Terminazione Cavo digitale <b>138,00</b>
<p>AN DI-5.2</p> 		<p>Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Puro Rame.</p>
AN DI-5.2 0.5M		Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. <b>523,00</b>
AN DI-5.2 1.0M		Cavo digitale lunghezza 1 mt. <b>610,00</b>
AN DI-5.2 1.5M		Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. <b>698,00</b>
AN DI-5.2 M		Cavo digitale lunghezza al mt. <b>175,00</b>
AN DI-5.2 TERM		Terminazione Cavo digitale <b>435,00</b>
<p>AN DI-7.2</p> 		<p>Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in Puro Rame placcato Argento.</p>
AN DI-7.2 0.5M		Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. <b>850,00</b>
AN DI-7.2 1.0M		Cavo digitale lunghezza 1 mt. <b>965,00</b>
AN DI-7.2 1.5M		Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. <b>1.080,00</b>
AN DI-7.2 M		Cavo digitale lunghezza al mt. <b>230,00</b>
AN DI-7.2 TERM		Terminazione Cavo digitale <b>735,00</b>
AN DI-7.2 TOP		Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro <b>285,00</b>
<p>AN DI-9.2</p> 		<p>Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in Puro Rame placcato Argento.</p>
AN DI-9.2 0.5M		Cavo digitale lunghezza 0,5 mt. <b>1.280,00</b>
AN DI-9.2 1.0M		Cavo digitale lunghezza 1 mt. <b>1.520,00</b>
AN DI-9.2 1.5M		Cavo digitale lunghezza 1,5 mt. <b>1.760,00</b>
AN DI-9.2 M		Cavo digitale lunghezza al mt. <b>480,00</b>
AN DI-9.2 TERM		Terminazione Cavo digitale <b>1.040,00</b>
AN DI-9.2 TOP		Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro <b>285,00</b>



**AN DI-10.2**

Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Argento puro. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.

AN DI-10.2 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	<b>2.440,00</b>
AN DI-10.2 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt.	<b>2.840,00</b>
AN DI-10.2 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	<b>3.240,00</b>
AN DI-10.2 M	Cavo digitale lunghezza al mt.	<b>800,00</b>
AN DI-10.2 TERM	Terminazione Cavo digitale	<b>2.040,00</b>



**AN DI-REF.2**



Cavo digitale SPDF multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Argento puro. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.

AN DI-REF.2 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	<b>3.165,00</b>
AN DI-REF.2 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt.	<b>3.755,00</b>
AN DI-REF.2 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	<b>4.345,00</b>
AN DI-REF.2 M	Cavo digitale lunghezza al mt.	<b>1.180,00</b>
AN DI-REF.2 TERM	Terminazione Cavo digitale	<b>2.575,00</b>

**Cavi Digitali AES/EBU**



**AN DI-0.1X**

Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR in ottone placcati argento.

AN DI-0.1X 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	<b>130,00</b>
AN DI-0.1X 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt.	<b>173,00</b>
AN DI-0.1X 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	<b>273,00</b>
AN DI-0.1X M	Cavo digitale lunghezza al mt.	<b>86,00</b>
AN DI-0.1X TERM	Terminazione Cavo digitale AES/EBU	<b>87,00</b>



**AN DI-1.2X**

Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR in ottone placcati argento.

AN DI-1.2X 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	<b>192,00</b>
AN DI-1.2X 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt.	<b>253,00</b>
AN DI-1.2X 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	<b>315,00</b>
AN DI-1.2X M	Cavo digitale lunghezza al mt.	<b>123,00</b>
AN DI-1.2X TERM	Terminazione Cavo digitale AES/EBU	<b>130,00</b>



**AN DI-3.2X**











Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR in ottone placcati argento.

AN DI-3.2X 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	<b>253,00</b>
AN DI-3.2X 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt.	<b>354,00</b>
AN DI-3.2X 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	<b>455,00</b>
AN DI-3.2X M	Cavo digitale lunghezza al mt.	<b>202,00</b>


AN DI-3.2X TERM	Terminazione Cavo digitale AES/EBU	152,00
<b>AN DI-5.2X</b> 	Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR in ottone d'orato.	
AN DI-5.2X 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	780,00
AN DI-5.2X 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt.	910,00
AN DI-5.2X 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	1.040,00
AN DI-5.2X M	Cavo digitale lunghezza al mt.	260,00
AN DI-5.2X TERM	Terminazione Cavo digitale AES/EBU	650,00
<b>AN DI-7.2X</b> 	Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR in puro rame rodato.	
AN DI-7.2X 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	1.400,00
AN DI-7.2X 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt.	1.555,00
AN DI-7.2X 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	1.710,00
AN DI-7.2X M	Cavo digitale lunghezza al mt.	310,00
AN DI-7.2X TERM	Terminazione Cavo digitale AES/EBU	1.245,00
AN DI-7.2X TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro	285,00
<b>AN DI-9.2X</b> 	Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR in puro rame rodato.	
AN DI-9.2X 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	1.870,00
AN DI-9.2X 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt.	2.200,00
AN DI-9.2X 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	2.535,00
AN DI-9.2X M	Cavo digitale lunghezza al mt.	665,00
AN DI-9.2X TERM	Terminazione Cavo digitale AES/EBU	1.535,00
AN DI-9.2X TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro	285,00
<b>AN DI-10.2X</b> 	Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR in argento massiccio. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.	
AN DI-10.2X 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	2.905,00
AN DI-10.2X 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt.	3.375,00
AN DI-10.2X 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	3.845,00
AN DI-10.2X M	Cavo digitale lunghezza al mt.	940,00
AN DI-10.2X TERM	Terminazione Cavo digitale AES/EBU	2.435,00
<b>AN DI-REF.2X</b> 	 Cavo digitale AES/EBU multi schermo costruito con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR in argento massiccio. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.	
AN DI-REF.2X 0.5M	Cavo digitale lunghezza 0,5 mt.	3.215,00
AN DI-REF.2X 1.0M	Cavo digitale lunghezza 1 mt.	3.995,00
AN DI-REF.2X 1.5M	Cavo digitale lunghezza 1,5 mt.	4.775,00


AN DI-REF.2X M	Cavo digitale lunghezza al mt.	<b>1.560,00</b>
AN DI-REF.2X TERM	Terminazione Cavo digitale AES/EBU	<b>2.435,00</b>


### Cavi di Segnale RCA



 <b>AN IN-0.1</b>		Cavi di segnale RCA costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in Ottone dorato.		
		AN IN-0.1 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt.	<b>142,00</b>
		AN IN-0.1 1.0M	Cavi di segnale 1 mt.	<b>172,00</b>
		AN IN-0.1 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	<b>202,00</b>
		AN IN-0.1 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo	<b>60,00</b>
		AN IN-0.1 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA	<b>112,00</b>
 <b>AN IN-1.2</b>		Cavi di segnale RCA costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato.		
		AN IN-1.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt.	<b>280,00</b>
		AN IN-1.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt.	<b>343,00</b>
		AN IN-1.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	<b>406,00</b>
		AN IN-1.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo	<b>126,00</b>
		AN IN-1.2 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA	<b>217,00</b>
 <b>AN IN-3.2</b>		Cavi di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato.		
		AN IN-3.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt.	<b>355,00</b>
		AN IN-3.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt.	<b>465,00</b>
		AN IN-3.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	<b>575,00</b>
		AN IN-3.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	<b>220,00</b>
		AN IN-3.2 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA	<b>245,00</b>
 <b>AN IN-4.2</b>		Cavi di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in puro rame.		
		AN IN-4.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt.	<b>554,00</b>
		AN IN-4.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt.	<b>707,00</b>
		AN IN-4.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	<b>861,00</b>
		AN IN-4.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	<b>307,00</b>
		AN IN-4.2 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA	<b>400,00</b>
 <b>AN IN-5.2</b>		Cavi di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in puro rame.		
		AN IN-5.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt.	<b>1.080,00</b>
		AN IN-5.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt.	<b>1.270,00</b>

AN IN-5.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt.	<b>1.455,00</b>
AN IN-5.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	<b>378,00</b>
AN IN-5.2 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA	<b>888,00</b>






 <b>AN IN-7.2</b>	Cavi di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in Puro Rame placcato Argento.	
	AN IN-7.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt. <b>1.890,00</b>
	AN IN-7.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt. <b>2.320,00</b>
	AN IN-7.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt. <b>2.755,00</b>
	AN IN-7.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo. <b>865,00</b>
	AN IN-7.2 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA <b>1.455,00</b>
	AN IN-7.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro stereo <b>570,00</b>

 <b>AN IN-9.2</b>	Cavi di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in Puro Rame placcato Argento.	
	AN IN-9.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt. <b>2.690,00</b>
	AN IN-9.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt. <b>3.350,00</b>
	AN IN-9.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt. <b>4.010,00</b>
	AN IN-9.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo. <b>1.320,00</b>
	AN IN-9.2 TERM	Terminazione per cavi di segnale RCA <b>2.030,00</b>
	AN IN-9.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro stereo <b>570,00</b>

 <b>AN IN-10.2</b>		Cavi di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in Argento Puro. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.	
		AN IN-10.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt. <b>5.060,00</b>
		AN IN-10.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt. <b>6.075,00</b>
		AN IN-10.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt. <b>7.090,00</b>
		AN IN-10.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo. <b>2.030,00</b>
		AN IN-10.2 TERM	Terminazione Top per cavi di segnale RCA <b>4.045,00</b>

 <b>AN IN-REF.2</b>		Cavo di segnale RCA multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR40, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori in Argento Puro. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.	
		AN IN-REF.2 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt. <b>6.260,00</b>
		AN IN-REF.2 1.0M	Cavi di segnale 1 mt. <b>7.645,00</b>
		AN IN-REF.2 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt. <b>9.035,00</b>
		AN IN-REF.2 M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo. <b>2.775,00</b>
		AN IN-REF.2 TERM	Terminazione Top per cavi di segnale RCA <b>4.870,00</b>

**Cavi di Segnale XLR**


<p>AN IN-0.1X </p>	<p>Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR.</p>
AN IN-0.1X 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt. <b>169,00</b>
AN IN-0.1X 1.0M	Cavi di segnale 1 mt. <b>223,00</b>
AN IN-0.1X 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt. <b>277,00</b>
AN IN-0.1X M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo. <b>108,00</b>
AN IN-0.1X TERM	Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati <b>115,00</b>
<p>AN IN-1.2X </p>	<p>Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR.</p>
AN IN-1.2X 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt. <b>241,00</b>
AN IN-1.2X 1.0M	Cavi di segnale 1 mt. <b>321,00</b>
AN IN-1.2X 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt. <b>401,00</b>
AN IN-1.2X M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo. <b>160,00</b>
AN IN-1.2X TERM	Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati <b>161,00</b>
<p>AN IN-3.2X </p>	<p>Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR di qualità.</p>
AN IN-3.2X 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt. <b>332,00</b>
AN IN-3.2X 1.0M	Cavi di segnale 1 mt. <b>472,00</b>
AN IN-3.2X 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt. <b>613,00</b>
AN IN-3.2X M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo. <b>281,00</b>
AN IN-3.2X TERM	Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati <b>191,00</b>
<p>AN IN-5.2X </p>	<p>Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR di qualità.</p>
AN IN-5.2X 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt. <b>942,00</b>
AN IN-5.2X 1.0M	Cavi di segnale 1 mt. <b>1.150,00</b>
AN IN-5.2X 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt. <b>1.359,00</b>
AN IN-5.2X M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo. <b>417,00</b>
AN IN-5.2X TERM	Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati <b>733,00</b>
<p>AN IN-7.2X </p>	<p>Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR Reference.</p>
AN IN-7.2X 0.5M	Cavi di segnale 0,5 mt. <b>1.670,00</b>
AN IN-7.2X 1.0M	Cavi di segnale 1 mt. <b>2.095,00</b>
AN IN-7.2X 1.5M	Cavi di segnale 1,5 mt. <b>2.535,00</b>
AN IN-7.2X M	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo. <b>865,00</b>
AN IN-7.2X TERM	Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati <b>1.235,00</b>
AN IN-7.2X TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro stereo <b>570,00</b>



**AN IN-9.2X**

Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR Reference.


<b>AN IN-9.2X 0.5M</b>	Cavi di segnale 0,5 mt.	<b>2.810,00</b>
<b>AN IN-9.2X 1.0M</b>	Cavi di segnale 1 mt.	<b>3.525,00</b>
<b>AN IN-9.2X 1.5M</b>	Cavi di segnale 1,5 mt.	<b>4.240,00</b>
<b>AN IN-9.2X M</b>	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	<b>1.430,00</b>
<b>AN IN-9.2X TERM</b>	Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati	<b>2.095,00</b>
<b>AN IN-9.2X TOP</b>	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro stereo	<b>570,00</b>



**AN IN-10.2X**

Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR Reference. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.

<b>AN IN-10.2X 0.5M</b>	Cavi di segnale 0,5 mt.	<b>4.640,00</b>
<b>AN IN-10.2X 1.0M</b>	Cavi di segnale 1 mt.	<b>5.900,00</b>
<b>AN IN-10.2X 1.5M</b>	Cavi di segnale 1,5 mt.	<b>7.165,00</b>
<b>AN IN-10.2X M</b>	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	<b>2.525,00</b>
<b>AN IN-10.2X TERM</b>	Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati	<b>6.350,00</b>



**AN IN-REF.2X**



Cavi di segnale XLR multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR40, con isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori XLR Reference. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.

<b>AN IN-REF.2X 0.5M</b>	Cavi di segnale 0,5 mt.	<b>5.815,00</b>
<b>AN IN-REF.2X 1.0M</b>	Cavi di segnale 1 mt.	<b>7.540,00</b>
<b>AN IN-REF.2X 1.5M</b>	Cavi di segnale 1,5 mt.	<b>9.270,00</b>
<b>AN IN-REF.2X M</b>	Cavi di segnale in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo.	<b>3.455,00</b>
<b>AN IN-REF.2X TERM</b>	Terminazioni per cavi di segnale Bilanciati	<b>7.685,00</b>

**Cavi di Segnale Jack 3,5 mm a 2 RCA**



**AN JN-1.1**



Cavo di segnale stereo Jack-RCA costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR10, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato e Jack in rame placcato argento.

<b>AN JN-1.1 0.5M</b>	Cavo di segnale stereo 0,5 mt.	<b>283,00</b>
<b>AN JN-1.1 1.0M</b>	Cavo di segnale stereo 1 mt.	<b>331,00</b>
<b>AN JN-1.1 1.5M</b>	Cavo di segnale stereo 1,5 mt.	<b>380,00</b>
<b>AN JN-1.1 M</b>	Cavo di segnale stereo in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo	<b>97,00</b>
<b>AN JN-1.1 TERM</b>	Terminazione per Cavo di segnale stereo Jack-RCA	<b>234,00</b>



**AN JN-5.1**

Cavo di segnale stereo Jack-RCA costruiti con conduttori in Rame OFC con Trattamenti TR20, e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise, connettori a bassa massa in Rame dorato e Jack in rame placcato argento.

<b>AN JN-5.1 0.5M</b>	Cavo di segnale stereo 0,5 mt.	<b>447,00</b>
<b>AN JN-5.1 1.0M</b>	Cavo di segnale stereo 1 mt.	<b>531,00</b>
<b>AN JN-5.1 1.5M</b>	Cavo di segnale stereo 1,5 mt.	<b>616,00</b>

AN JN-5.1 M	Cavo di segnale stereo in rame con isolante naturale, Costo al metro stereo	<b>169,00</b>
AN JN-5.1 TERM	Terminazione per Cavo di segnale stereo Jack-RCA	<b>362,00</b>



### Cavi Cuffie

su richiesta

### Cavi Diffusori

<p>AN SP-0.1</p>  	Cavi di Potenza costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.		
	AN SP-0.1 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	<b>311,00</b>
	AN SP-0.1 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	<b>353,00</b>
	AN SP-0.1 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	<b>396,00</b>
	AN SP-0.1 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	<b>438,00</b>
	AN SP-0.1 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	<b>481,00</b>
	AN SP-0.1 M	Cavi di potenza al metro stereo	<b>85,00</b>
	AN SP-0.1 TERM	Terminazione Banane o forcelle	<b>183,00</b>
<p>AN SP-1.2</p>  	Cavi di Potenza costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.		
	AN SP-1.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	<b>668,00</b>
	AN SP-1.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	<b>735,00</b>
	AN SP-1.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	<b>802,00</b>
	AN SP-1.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	<b>869,00</b>
	AN SP-1.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	<b>936,00</b>
	AN SP-1.2 M	Cavi di potenza al metro stereo	<b>134,00</b>
	AN SP-1.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	<b>467,00</b>
<p>AN SP-3.2</p>  	Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.		
	AN SP-3.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	<b>1.150,00</b>
	AN SP-3.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	<b>1.288,00</b>
	AN SP-3.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	<b>1.426,00</b>
	AN SP-3.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	<b>1.564,00</b>
	AN SP-3.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	<b>1.702,00</b>
	AN SP-3.2 M	Cavi di potenza al metro stereo	<b>276,00</b>
	AN SP-3.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	<b>736,00</b>
<p>AN SP-4.2</p>  	Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR20, sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.		
	AN SP-4.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	<b>1.851,00</b>
	AN SP-4.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	<b>2.060,00</b>
	AN SP-4.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	<b>2.270,00</b>



AN SP-4.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	2.479,00
AN SP-4.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	2.689,00
AN SP-4.2 M	Cavi di potenza al metro stereo	419,00
AN SP-4.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	1.222,00

AN SP-5.2	 	Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.


AN SP-5.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	2.888,00
AN SP-5.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	3.220,00
AN SP-5.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	3.556,00
AN SP-5.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	3.890,00
AN SP-5.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	4.224,00
AN SP-5.2 M	Cavi di potenza al metro stereo	668,00
AN SP-5.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	1.886,00

AN SP-7.2	 	Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR10, isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.

AN SP-7.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	4.265,00
AN SP-7.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	4.860,00
AN SP-7.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	5.455,00
AN SP-7.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	6.050,00
AN SP-7.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	6.645,00
AN SP-7.2 M	Cavi di potenza al metro stereo. Con AntiNoise Clear system.	1.190,00
AN SP-7.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	2.480,00
AN SP-7.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro stereo	570,00


AN SP-9.2	 	Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR20, isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane.

AN SP-9.2 1.5M	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	8.950,00
AN SP-9.2 2.0M	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	10.315,00
AN SP-9.2 2.5M	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	11.680,00
AN SP-9.2 3.0M	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	13.045,00
AN SP-9.2 3.5M	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	14.410,00
AN SP-9.2 M	Cavi di potenza al metro stereo. Con AntiNoise Clear system.	2.730,00
AN SP-9.2 TERM	Terminazione Banane o forcelle	4.855,00
AN SP-9.2 TOP	Differenza per Finitura Top in puro cotone cucito a mano, costo 1 metro stereo	570,00



Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR20, isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle o Banane. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.

<b>AN SP-10.2 1.5M</b>	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	<b>13.505,00</b>
<b>AN SP-10.2 2.0M</b>	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	<b>15.735,00</b>
<b>AN SP-10.2 2.5M</b>	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	<b>17.970,00</b>
<b>AN SP-10.2 3.0M</b>	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	<b>20.200,00</b>
<b>AN SP-10.2 3.5M</b>	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	<b>22.435,00</b>
<b>AN SP-10.2 M</b>	Cavi di potenza al metro stereo. Con AntiNoise Clear system.	<b>4.465,00</b>
<b>AN SP-10.2 TERM</b>	Terminazione Banane o forcelle	<b>6.805,00</b>



Cavi di Potenza multi schermo costruiti con conduttori in Rame OFC e con Trattamenti TR40, isolanti naturali e sistemi di smorzamento delle vibrazioni AntiNoise. Tipo di terminazione: forcelle e Banane. Finitura TOP in puro cotone cucito a mano.

<b>AN SP-REF.2 1.5M</b>	Cavi di Potenza lunghezza 1,5 metri	<b>20.250,00</b>
<b>AN SP-REF.2 2.0M</b>	Cavi di Potenza lunghezza 2 metri	<b>23.390,00</b>
<b>AN SP-REF.2 2.5M</b>	Cavi di Potenza lunghezza 2,5 metri	<b>26.535,00</b>
<b>AN SP-REF.2 3.0M</b>	Cavi di Potenza lunghezza 3 metri	<b>29.675,00</b>
<b>AN SP-REF.2 3.5M</b>	Cavi di Potenza lunghezza 3,5 metri	<b>32.820,00</b>
<b>AN SP-REF.2 M</b>	Cavi di potenza al metro stereo. Con AntiNoise Clear system.	<b>6.285,00</b>
<b>AN SP-REF.2 TERM</b>	Terminazione Banane o forcelle	<b>10.820,00</b>

**Ponticelli per Bi-Wiring**

<b>AN SP-0.1 BW</b>	Kit Ponticelli SP-1 lunghezza cm. 15	<b>141,00</b>
<b>AN SP-3.2 BW</b>	Kit Ponticelli SP-3 lunghezza cm. 15	<b>514,00</b>
<b>AN SP-5.2 BW</b>	Kit Ponticelli SP-5 lunghezza cm. 15	<b>592,00</b>
<b>AN SP-7.2 BW</b>	Kit Ponticelli SP-7 lunghezza cm. 15	<b>740,00</b>
<b>AN SP-10.2 BW</b>	Kit Ponticelli SP-10 lunghezza cm. 15	<b>1.130,00</b>
<b>AN SP-REF.2 BW</b>	Kit Ponticelli SP-REF lunghezza cm. 15	<b>2.955,00</b>